



**ARRANCADOR PARA LÁMPARAS
SODIO BLANCO IWASAKI NHT**

ZX 150SB

IGNITOR FOR IWASAKI NHT LAMPS

Referencia - Reference			ZX 150SB
Tensión de red admisible Permissible line voltage		V	190 - 210
Frecuencia Frequency		Hz	50 - 60
Tensión de conexión/desconexión Switch on/off voltage		V	≤ 190 / ≥ 165
Tensión de pico Ignition voltage		kV	1,9 - 2,3
Capacidad de carga Load capacitance		pF	20 - 250
Impulsos por ciclo Impulses per cycle			8
Posición de fase Phase displacement of ignition impulses		°el	60 - 90 / 240 - 270
Corriente máxima Maximum current		A	4,6
Pérdidas propias Internal losses	@ 4,6A	W	≤ 3
Calentamiento Temperature rise	@ 4,6A	°C	≤ 20
Temperatura máxima asignada Rated maximum temperature	t _c	°C	90
Mínima temperatura de funcionamiento Minimum operating temperature		°C	- 30
Bornes con tornillo Screw terminals		mm ²	1 - 2,5
Peso Weight		g	162
Peso embalaje (50 uds.) Packing weight (50 pcs.)	(295 x 295 x 168 mm)	kg	8,5
Lámparas Lamps		-	NHT 100 SDX / FSDX (E27) NHT 150 SDX / FSDX (E27)

