GEONBARON

Cable destinado al transportes de energía para servicios móviles donde el cable esté sometido a esfuerzos de tracción.

sección 0,75 mm² **Ø max. hilos** 0,21 mm
resistencia eléctrica máxima ≤ 26 Ω/km

código artículo	número conduct.	Ø exterior mm nom.	intensidad admisible (A)	tracción max. (kg)	peso cable Kg/Km
2150540C	2x1	5,8	5	4	45
2150860C	3x1	6,3	5	6	52
2151320C	4x1	6,7	5	8	70
2151800C	6x1	8,4	5	12	100
2152360C	10x1	10,8	5	20	160
2152650C	12x1	11,3	5	24	225
2152760C	15x1	12,7	5	28	250
2150560C	2x2	6,6	10	8	70
2150850C	3x2	7,4	10	12	85
2151340C	4x2	7,9	10	16	110
2151820C	6x2	9,7	10	24	168
2152650C	12x2	13,2	10	28	310
2152800C	15x2	14,6	10	32	365
2150870C	3x3	9,7	14	18	148
2151360C	4x3	10,6	14	24	188
2151460C	4x5	15,7	23	20	375

Construcción

Conductor: Tipo (proporción): Cobre (5/6) Acero (1/6) **s/Norma:** CEI 502 y CEI 227
Aislamiento: Mezcla PVC
Formación: Conductores cableados
Código de colores:
s/Norma: CEI 502
Cubierta exterior: Mezcla PVC
Color: Transparente

Características eléctricas

Tensión de servicio: 500 V.
Tensión de ensayo: 1.500 V. 1 minuto.
Resistencia eléctrica conductor:
≥ 20 M Ω/km.

Características físicas

Radio de curvatura mínimo:
En servicio estático: 3 x Ø ext. (mm)
En servicio móvil: 8 x Ø ext. (mm)
Temperatura de servicio: -10... +70ºC
Comportamiento al fuego: No propagador de la llama **s/Normas:** IEC 60332-1 y EN 50265