

Luminaria de empotrar para lámparas T5

Recessed luminaire for T5 lamps



DO T5 DE

VPA/VPM



Carcasa

Chapa de acero pintada en blanco calidad poliéster, con tan sólo 56 mm. de altura

Difusor

Integrado en un conjunto cerco en aluminio, chapa blanca o microperforada. Las transversales tienen doble curvatura para un mejor confort visual. Baja luminancia. Muelles de seguridad.

- VPA. Difusor en aluminio anodizado brillo 99.98 % de pureza
- VPM. Difusor en aluminio anodizado mate 99.98 % de pureza

Aplicación

Diseñada para espacios donde se requiera un alto nivel de iluminación y de confort visual, o espacios con poca altura de empotramiento. Iluminación general de oficinas, despachos, salas de presentaciones y alta dirección, tiendas, agencias de bancos, y espacios públicos entre otros.

Housing

White painted steel chassis just 56mm high.

Louver



Diffuser placed inside an aluminium frame, white steel or micro-perforated by means of safety springs. The cross vanes are with double parabolic to get better comfort visual. Low luminance

- VPA. High performance anodised gloss aluminium with 99.98 % purity.
- VPM. High performance anodised matt aluminium with 99.98 % purity.

Application

Designed for spaces where a high level of lighting and visual comfort is required or for rooms with reduced depth of recess.

General lighting for offices, conference rooms, shops, banks, schools, public spaces and others.



| MOD | A | B | C | Kg. | Vol/m ³ |
|------|-------|-----|----|-----|--------------------|
| 4x14 | 597 | 597 | 56 | 5,2 | 0,0253 |
| 3x14 | 597 | 597 | 56 | 5,2 | 0,0253 |
| 4x28 | 1.197 | 597 | 56 | 8,6 | 0,0506 |
| 3x28 | 1.197 | 597 | 56 | 8,6 | 0,0506 |
| 2x28 | 1.197 | 297 | 56 | 5,2 | 0,0350 |
| 2x35 | 1.497 | 297 | 56 | 5,2 | 0,0450 |

FOTOMETRIA

PHOTOMETRY

