


## FOTOMETRIA PHOTOMETRY

FAI 1x58

D. P. I. 45 Cd/div



$\eta$	87 %
CIE:	31/58/81/70/87
DIN:	A10
UTE:	0,61+0,26T



## Regleta Batten

# FAI



Regleta fabricada en chapa de acero pintada en blanco calidad poliéster. Tapas metálicas en chapa de acero. Soporte de chapa. Fácil anclaje del cuerpo al soporte. Versiones para 1 y 2 lámparas T8. Posibilidad de formar líneas continuas con el carril de la familia SOL. Se le pueden adaptar los reflectores RA y RB de la familia SOL.

### Aplicación

Iluminación de industrias, superficies comerciales y estancias con bajos requisitos visuales y estéticos. Para iluminación indirecta en cornisas.

Batten fitting manufactured in steel and painted in white polyester. End caps and support in steel. The batten is easily attached to the support. Available in 1 and 2 T8 lamps, it can be mounted in a continuous line by using the SOL rail. The reflectors RA and RB can be mounted to improve light distribution.

### Application

Lighting for industries, large commercial areas, and rooms with low visual or aesthetic requirements. It is suitable for indirect lighting from behind cornices.

MOD.	A	B	C	D	Kg.	Vol/m <sup>3</sup>
FAI 1x15	469	205	95	50	6,3	0.009
FAI 1x18	622	415	95	50	7	0.011
FAI 1x25	1.002	415	95	50	7,9	0.017
FAI 1x30	927	415	95	50	7,7	0.015
FAI 1x36	1.232	415	95	50	9,1	0.021
FAI 1x58	1.532	415	95	50	12,2	0.026
FAI 2x18	622	415	42	130	7,5	0.011
FAI 2x36	1.232	415	42	130	13,2	0.021
FAI 2x58	1.532	415	42	130	17,9	0.026

Unidad de embalaje 6 - No. of fittings per box 6

