



L u m i n a r i a d e s u p e r f i c i e
S u r f a c e l u m i n a i r e



MI 25

Carcasa

Chapa de acero pintada en blanco en calidad poliéster. Esquinas redondeadas.

Difusor

Cuadrículas de aluminio lacado en blanco de 25x25x15 de 0,5 de grosor. Muelles de seguridad. Regleta de chapa de acero pintada en blanco para ocultar el equipo eléctrico.

Aplicación

Iluminación general de espacios con bajo nivel de representación.

Housing


White polyester painted steel chassis. Rounded corners.

Louver

White lacquered aluminium strips forming a grid of 25x25x15 and 0,5mm thick. Safety springs. White painted steel jacket to cover electrical gear.

Application

For rooms with minimum lighting requirements



MOD	A	B	C	Kg.	Vol/m ³
MI-4x18	632	604	80	6,2	0,0360
MI-3x18	632	604	80	6	0,0360
MI-2x18	632	304	80	3,7	0,0190
MI-4x36	1.243	604	80	10	0,0704
MI-3x36	1.243	604	80	9,5	0,0704
MI-2x36	1.243	304	80	6,2	0,0368
MI-2x58	1.553	304	80	8	0,0450

FOTOMETRIA
PHOTOMETRY

