

Tribunas verificadas y aprobadas por la Sociedad de Control Técnico (SOCOTEC)

ATENCIÓN AL CLIENTE
902 153 935



Tribuna D650, 21 filas.

CARACTERÍSTICAS

▪ **Pórticos**

Fabricados en tubos cuadrados de acero E.24, triangulados y soldados. Galvanizados en caliente por inmersión después de la fabricación. La galvanización asegura la protección interior y exterior de los elementos.

Los pórticos van equipados de unos pies electrogalvanizados y montados sobre rótula, compensadores de las irregularidades del suelo

▪ **Refuerzos triangulados**

Unen la parte trasera de cada pórtico, asegurando la estabilidad y bloqueando el conjunto de las armaduras.

▪ **Contrahuellas**

Son de chapa galvanizada, sirven de soporte y de encuadramiento de los suelos (sistema patentado por Doublet).

▪ **Suelos contrachapados**

Preparados para el exterior, calidad CTBX, espesor 25 mm. Revestimiento antideslizante en 1 cara. Bordes delanteros y traseros protegidos por el perfil de las contrahuellas, bordes laterales protegidos por los tubos de los pórticos.

▪ **Barandillas**

Las barandillas laterales y traseras están concebidas para resistir a las normas de resistencia de 170 daN m/l, es decir 255 Kg/ml en carga ponderada.

▪ **Protección de los elementos**


Tratamiento de las partes metálicas por inmersión en baño de zinc en fusión a 450º - Protección interior y exterior - Galvanización clase B - espesor 70 micras.




Conforme a la norma NFP 90 500




Tribuna desmontable D750. Versión 5 filas.




Tribuna desmontable D650. Versión 5 filas.



Tribuna desmontable D750. Versión 9 filas.



Tribuna desmontable D650. Versión 9 filas.



▪ **MONTAJE RÁPIDO Y SENCILLO**

El montaje se efectúa sólo por encaje de los elementos (sin herramientas ni tornillería). El bloqueo de todos los elementos está asegurado por el mismo principio del montaje. Las tribunas D650 y D750 están protegidas por una patente específica relativa a la estabilidad de la estructura completa.


▪ **TRIBUNA D650**

Gradas de 0,65m de profundidad. Bancos compuestos de 2 tablas de madera exótica tratada de 11cm de ancho, bordes redondeados y montados sobre herrajes galvanizados.

▪ **TRIBUNA D750**

Gradas de 0,75m de profundidad con carcasas de polipropileno individuales con o sin respaldo.

Tribuna desmontable D650. Versión 17 filas.



Tribuna desmontable D750. Versión 13 filas.

