Esmalte Multi-adherente

Ref. Blanco: H-3837

Esmalte sintético adherente a base de resinas especiales de máximas prestaciones, que proporciona acabados de gran adherencia en diferentes substratos.

CARACTERISTICAS TECNICAS

COLOR: ..... Blanco.
ASPECTO: ..... Brillante.
SECADO AL TACTO:..... 3-4 horas.
REPINTADO: ..... 10-12 horas.
RENDIMIENTO: ..... 7-11 m²/l.
DILUYENTE: ..... Diluyente Sintéticos Secado Rápido.
ALMACENAMIENTO:..... Excelente hasta seis meses, en envases originales, sin abrir, a temperatura y humedad normales.

PROPIEDADES

- Fácil aplicación.
- Buena cubrición.
- Excelente adherencia, dureza y humectabilidad en diferentes substratos.
- Acabados duraderos, adherentes y decorativos. Buen comportamiento al exterior.

APLICACIONES

Para la protección, adherencia y decoración sobre substratos como acero galvanizado, acero laminado en frío, aluminio, latón, cobre y otras aleaciones ligeras.

MODO DE EMPLEO

Remover bien el contenido del envase. Aplicar en capas uniformes.

A brocha y rodillo tal como viene en el envase o diluyendo con Diluyente Sintéticos Secado Rápido. A pistola, ajustar viscosidad con Diluyente Sintéticos Secado Rápido.

Preparación de superficies: Limpiar a lijar si es necesario, para eliminar polvo, grasa, aceite, humedad, pinturas viejas o en mal estado, etc.

Aplicar una o varias capas directamente hasta cubrición del substrato.

ENVASADO

En envases de 4 L. y 0.750 L.

OBSERVACIONES

Esta ficha ha sido elaborada con fines meramente ilustrativos y no sustituye el asesoramiento especializado. Las informaciones que se suministran responden a nuestros conocimientos actuales y han sido obtenidas de nuestra propia experiencia. Por estas razones, no podemos asumir cualquier consecuencia indeseada que derive de su utilización. 26.01.2005. Esta ficha anula todas las anteriores.

OFICINAS CENTRALES / SIÈGE SOCIAL / HEADQUARTERS
SAN FERNANDO, 116. D.P. 26300. NÁJERA (LA RIOJA) SPAIN.
TEL. (34) 941 410 000 / FAX. (34) 941 410 111 / www.barpimo.com