

Tinte al Agua

Referencias.: Ver tarifa.

Colorantes líquidos de alta concentración en dispersión acuosa.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

COLOR: 10 colores, ver carta.
ASPECTO:
SECADO AL TACTO:.....
REPINTADO:
RENDIMIENTO:
DILUYENTE: Agua.
ALMACENAMIENTO:..... Excelente hasta 1 año, en envases originales, sin abrir, a temperatura y humedad normales. Almacenar en locales protegidos de las heladas.

PROPIEDADES

- Se incorporan fácilmente a la pintura por agitación.
- Su elevada concentración permite tonos pastel con mínima adición de colorante.
- Todos los colores se pueden mezclar.
- Se pueden obtener variados tonos.

APLICACIONES

Adecuado para entonar pinturas plásticas, temples, etc.

MODO DE EMPLEO

Remover bien el contenido del envase.
Adicionar el colorante sobre pintura a entonar. (No superar 5%, según calidades de pintura).
Agitar hasta total incorporación.

ENVASADO

En envases de 1 L. 0.500 L y 0.100 L.

OBSERVACIONES

Agitar el contenido de los envases antes de ser usado.
Para normas toxicológicas, consultar FICHA DE SEGURIDAD.
No almacenar los envases abiertos o empezados.
Aplicar con buena renovación de aire.

Esta ficha ha sido elaborada con fines meramente ilustrativos y no sustituye el asesoramiento especializado. Las informaciones que se suministran responden a nuestros conocimientos actuales y han sido obtenidas de nuestra propia experiencia. Por estas razones, no podemos asumir cualquier consecuencia indeseada que derive de su utilización. 01.01.2005. Esta ficha anula todas las anteriores.