

Pliobarp Liso

Ref.:6830
Colores: Ver Carta Colores

Revestimiento acrílico para fachadas, mate, a base de resinas acrílicas en dispersión acuosa y pigmentos de gran solidez, que proporciona acabados duraderos, resistentes a la intemperie, impermeables y muy decorativos.

CARACTERISTICAS TECNICAS

COLOR: Blanco y colores.
ASPECTO: Mate.
SECADO AL TACTO:..... ½ hora.
REPINTADO: A partir de 2-4 horas.
RENDIMIENTO: Según estructura de la superficie.
Aproximadamente 7-11 m²/l. (5-7 m²/Kg) y mano.
DILUYENTE: Agua.
ALMACENAMIENTO:..... Excelente hasta 1 año, en envases originales, sin abrir, a temperatura y humedad normales. Almacenar en locales protegidos de las heladas.

PROPIEDADES

- Excelente facilidad de aplicación.
- Gran poder de cubrición y máximo rendimiento.
- Acabados lisos, uniformes y mates, que disimulan defectos de enfoscado. Impermeables, resistentes a la intemperie, permeables a la humedad interior, que permite que ésta se elimine de forma paulatina y constante.
- Buena resistencia a la degradación y envejecimiento producidos por la polución ambiental (carbonatación)
- Entonable con colores PLIOBARP SUPERACRIL.

APLICACIONES

Adecuado para la decoración y protección de fachadas, patios de luces, fachadas medianeras, etc., con acabado mate de alta calidad.

Como acabado de aspecto mate en interiores que necesiten protección especial.

MODO DE EMPLEO

Remover bien el contenido del envase. Aplicar en capas uniformes.

La aplicación se puede realizar a brocha, rodillo, pistola airless.

La superficie tiene que estar limpia, seca, sin grasas, aceites y ser consistente.

Sobre superficies secas y duras (morteros de cemento sin salitre), Aplicación mínima de dos manos. La primera diluída hasta 10%, y la segunda hasta un 5% o al uso.

Sobre superficies blandas (morteros en mal estado) o con salitres, pinturas plásticas viejas, cal, u otras pinturas: Eliminar las partes blandas, desmenuzables y desconchadas. Eliminar totalmente la cal y el salitre: Sellar adecuadamente con SELLAFOND y proceder como superficies del caso anterior.

ENVASADO

En envases de 15 L. y 4 L.

OBSERVACIONES

No aplicar con temperaturas inferiores a 5°C.

OBSERVACIONES

Agitar el contenido de los envases antes de ser usado.

Para normas toxicológicas, consultar FICHA DE SEGURIDAD.

No almacenar los envases abiertos o empezados.

Aplicar con buena renovación de aire.

Esta ficha ha sido elaborada con fines meramente ilustrativos y no sustituye el asesoramiento especializado. Las informaciones que se suministran responden a nuestros conocimientos actuales y han sido obtenidas de nuestra propia experiencia. Por estas razones, no podemos asumir cualquier consecuencia indeseada que derive de su utilización. 28.10.2005. Esta ficha anula todas las anteriores.