Pliobarp Petreo

Ref.: C-6799
Ref. Resto colores: Ver Carta Colores

Revestimiento para fachadas, rústico mate a base de resinas acrílicas en dispersión acuosa y pigmentos de gran solidez. Este producto proporciona acabados resistentes a la intemperie, a la erosión y desgaste, duraderos y decorativos.

CARACTERISTICAS TECNICAS

COLOR: ..... Blanco y colores.
ASPECTO: ..... Mate.
SECADO AL TACTO:..... ½ hora.
REPINTADO: ..... A partir de 2-4 horas.
RENDIMIENTO: ..... Según estructura de la superficie.
Aproximadamente 5-8 m²/l. (3,5-5 m^2/Kg.) por capa.
DILUYENTE: ..... Agua.
ALMACENAMIENTO:..... Excelente hasta 1 año, en envases originales, sin abrir, a temperatura y humedad normales. Almacenar en locales protegidos de las heladas.

PROPIEDADES

- Excelente facilidad de aplicación.
- Buen relleno y cubrición.
- Acabados duros, flexibles, resistente a la intemperie, a la erosión y desgastes.

APLICACIONES

Adecuado para la decoración y protección de fachadas, patios de luces, fachadas medianeras, etc., con acabado de aspecto rústico mate.

MODO DE EMPLEO

Remover bien el contenido del envase. Aplicar en capas uniformes.
La aplicación se puede realizar a brocha, rodillo y pistola airless.
La superficie tiene que estar limpia, seca, sin grasas, aceites y ser consistente.
Sobre superficies secas y duras (morteros de cemento sin salitre): Aplicación mínima de dos manos: la primera diluida hasta 10%, la segunda hasta un 5% o al uso.
Sobre superficies blandas (morteros en mal estado) o con salitres, pinturas plásticas viejas, cal u otras pinturas: Eliminar las partes blandas, desmenuzables y desconchadas: Eliminar totalmente la cal y el salitre: Sellar adecuadamente con SELLAFOND y proceder como superficies del caso anterior.

OBSERVACIONES

En envases de 15 L., 10 L. y 4 L.

OBSERVACIONES

No aplicar con temperaturas inferiores a 5ºC.
Agitar el contenido de los envases antes de ser usado.
Para normas toxicológicas, consultar FICHA DE SEGURIDAD.
No almacenar los envases abiertos o empezados.
Aplicar con buena renovación de aire.

Esta ficha ha sido elaborada con fines meramente ilustrativos y no sustituye el asesoramiento especializado. Las informaciones que se suministran responden a nuestros conocimientos actuales y han sido obtenidas de nuestra propia experiencia. Por estas razones, no podemos asumir cualquier consecuencia indeseada que derive de su utilización. 28.01.2005. Esta ficha anula todas las anteriores.

OFICINAS CENTRALES / SIÈGE SOCIAL / HEADQUARTERS
SAN FERNANDO, 116. D.P. 26300. NÁJERA (LA RIOJA) SPAIN.
TEL. (34) 941 410 000 / FAX. (34) 941 410 111 / www.barpimo.com