

## Pliobarp Rugoso

Ref.: 6863  
Colores: Ver carta

Revestimiento rugoso pétreo para fachadas, preparado para realizar variados efectos decorativos sin riesgos de cuarteamientos, a base de resinas acrílicas en dispersión acuosa y pigmentos de gran solidez, que proporciona acabados duros, flexibles, resistentes a la intemperie y muy decorativos.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

**COLOR:** ..... Blanco y colores.  
**ASPECTO:** ..... Rugoso, mate.  
**SECADO AL TACTO:**..... 1-2 horas, en función del espesor aplicado.  
**REPINTADO:** ..... A partir de 12-24 horas.  
**RENDIMIENTO:** ..... Según estructura de la superficie.  
Aproximadamente 1-3,5 m<sup>2</sup>/l. (0'6-2 m<sup>2</sup>/Kg.)  
**DILUYENTE:** ..... Agua.  
**ALMACENAMIENTO:**..... Excelente hasta 1 año, en envases originales, sin abrir, a temperatura y humedad normales. Almacenar en locales protegidos de las heladas.

### PROPIEDADES

- Excelente facilidad de aplicación, sin dificultad para disimular empalmes al secar y endurecer equilibradamente en profundidad..
- Gran poder de relleno y rendimiento.
- Equilibrada dureza y elasticidad.
- Acabados rugosos, sin cuarteamientos, que disimulan los defectos del enfoscado, resistentes a la intemperie con equilibrada permeabilidad de la humedad interior y muy decorativos.

### APLICACIONES

Adecuado para el revestimiento, decoración y protección de fachadas, con acabado en aspecto rugoso.

### MODO DE EMPLEO

Remover bien el contenido del envase. Aplicar en capas uniformes.

La aplicación se puede realizar a brocha, rodillo y airless para extender el producto. Para realizar el aspecto rugoso y otros efectos decorativos con rodillos y útiles especiales.

La superficie tiene que estar limpia, seca, sin grasas y ser consistente.

Sobre superficies secas y duras (morteros de cemento sin salitre), Aplicar una mano diluida al 10%, y otra segunda al uso o diluida ligeramente, dejando el efecto deseado.

Sobre superficies blandas (morteros en mal estado) con salitres, pinturas plásticas viejas, cal, u otras pinturas. Eliminar las partes blandas, desmenuzables y desconchadas. Eliminar totalmente la cal y el salitre: Sellar adecuadamente con SELLAFOND y proceder como superficies del caso anterior.

### ENVASADO

En envases de 15 L.

### OBSERVACIONES

No aplicar con temperaturas inferiores a 5°C.  
Agitar el contenido de los envases antes de ser usado.  
Para normas toxicológicas, consultar FICHA DE SEGURIDAD.  
No almacenar los envases abiertos o empezados.  
Aplicar con buena renovación de aire.

Esta ficha ha sido elaborada con fines meramente ilustrativos y no sustituye el asesoramiento especializado. Las informaciones que se suministran responden a nuestros conocimientos actuales y han sido obtenidas de nuestra propia experiencia. Por estas razones, no podemos asumir cualquier consecuencia indeseada que derive de su utilización. 28.01.2005. Esta ficha anula todas las anteriores.