

## Barplast Goteable

Ref.: 6726

Pintura plástica lavable, preparada para proyectar con equipo de proyección de gota, "gotelé" a base de resinas especiales en dispersión acuosa y pigmentos de máxima calidad, que proporciona acabados en gota "gotelé" de alta decoración y calidad.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

**COLOR:** ..... Blanco.

**ASPECTO:** ..... Mate..

**SECADO AL TACTO:**..... 2-3 horas, en función del espesor aplicado.

**REPINTADO:** ..... A partir de 12 horas.

**RENDIMIENTO:** ..... 0,8-3 m<sup>2</sup>/l. (0'5-2 m<sup>2</sup>/Kg.), en función de la estructura y tipo de efecto decorativo elegido.

**DILUYENTE:** ..... Agua.

**ALMACENAMIENTO:**..... Excelente hasta 1 año, en envases originales, sin abrir, a temperatura y humedad normales. Almacenar en locales protegidos de las heladas.

### PROPIEDADES

- Excelente facilidad de aplicación.
- Acabados goteables sin cuarteamientos, lavables y muy decorativos.
- Entonable con TINTE AL AGUA CONCENTRADOS.

### APLICACIONES

Adecuado para la decoración de superficies interiores, como: Paredes y techos de yeso, escayola, etc. Con efecto decorativo en gota "gotelé" de alta calidad. También pueden realizarse otros efectos decorativos en relieves (picados, rayados, etc).

### MODO DE EMPLEO

Remover bien el contenido del envase.

La aplicación se puede realizar con equipo de proyección de gota "gotelé".

La superficie tiene que estar limpia, seca, sin grasas, aceites, salitres y ser consistente.

Sobre superficies secas y duras (yeso bien fraguado), Sellar con SELLAFOND FIJADOR AL AGUA o con el mismo producto diluido adecuadamente. Aplicar a continuación el producto al uso o ligeramente diluido.

Sobre superficies blandas (yeso mal fraguado) o con pinturas plásticas viejas, temples, cal, y otras pinturas. Eliminar las partes blandas, desmenuzables desconchadas. Eliminar totalmente la cal: Sellar adecuadamente con SELLAFOND FIJADOR AL AGUA y proceder como superficies del caso anterior.

### ENVASADO

En envases de 15 L. y 4 L.

### OBSERVACIONES

No aplicar con temperaturas inferiores a 5°C.

Agitar el contenido de los envases antes de ser usado.

Para normas toxicológicas, consultar FICHA DE SEGURIDAD.

No almacenar los envases abiertos o empezados.

Aplicar con buena renovación de aire.

Esta ficha ha sido elaborada con fines meramente ilustrativos y no sustituye el asesoramiento especializado. Las informaciones que se suministran responden a nuestros conocimientos actuales y han sido obtenidas de nuestra propia experiencia. Por estas razones, no podemos asumir cualquier consecuencia indeseada que derive de su utilización. 01.01.2000. Esta ficha anula todas las anteriores.