

Barplast Yeso Proyectado / Pladur

Ref.: G-6871

Pintura plástica interior a base de resinas acrílicas en dispersión acuosa y pigmentos especiales de alta solidez. Este producto proporciona acabados decorativos, cubrientes, lisos y uniformes en superficies de baja e irregular absorción.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

COLOR:	Blanco y colores
ASPECTO:	Mate.
SECADO AL TACTO:	½ hora.
REPINTADO:	A partir de 2-4 horas.
RENDIMIENTO:	Según estructura de la superficie. Aproximadamente de 6-11 m ² /l. y mano.
DILUYENTE:	Agua.
ALMACENAMIENTO:	Excelente hasta 1 año, en envases originales, sin abrir, a temperatura y humedad normales. Almacenar en locales protegidos de las heladas.

PROPIEDADES

- Buena facilidad de aplicación.
- Buena cubrición y relleno sobre yeso proyectado, pladur y otras superficies de baja e irregular absorción.
- Acabados con máxima blancura, lisos, uniformes.
- Máximo rendimiento.
- Entonable con TINTES AL AGUA CONCENTRADOS.

APLICACIONES

Adecuado para la decoración de superficies interiores, paredes, techos de yeso, escayola, yesos proyectados, pladur y superficies de baja e irregular absorción y otros trabajos de decoración en general.

MODO DE EMPLEO

Remover bien el contenido del envase. Aplicar en capas uniformes.

La aplicación se puede realizar a brocha, rodillo y pistola airless.

La superficie tiene que estar limpia, seca, sin grasas, aceites, salitres y ser consistente.

Sobre superficies secas y duras (yeso bien fraguado, yeso proyectado, etc.), aplicación de dos manos : la primera diluida 5% y resto ligeramente diluida o al uso.

Sobre superficies blandas (yeso mal fraguado) o con pinturas plásticas viejas, temple, cal y otras pinturas: Eliminar las partes blandas, desmenuzables y desconchadas: Eliminar totalmente la cal: Sellar adecuadamente con SELLAFOND AL AGUA y proceder como en superficies del caso anterior.

ENVASADO

En envases de 15 L.

OBSERVACIONES

No aplicar con temperaturas inferiores a 5°C.

Agitar el contenido de los envases antes de ser usado.

Para normas toxicológicas, consultar FICHA DE SEGURIDAD.

No almacenar los envases abiertos o empezados.

Esta ficha ha sido elaborada con fines meramente ilustrativos y no sustituye el asesoramiento especializado. Las informaciones que se suministran responden a nuestros conocimientos actuales y han sido obtenidas de nuestra propia experiencia. Por estas razones, no podemos asumir cualquier consecuencia indeseada que derive de su utilización. 01.11.2005. Esta ficha anula todas las anteriores.