

Barplast 40

Ref.: 6757

Pintura plástica mate, lavable, cubriente, de máxima calidad, a base de resinas acrílico-vinílicas en dispersión acuosa y pigmentos de alta solidez, que proporciona acabados en interiores de alta decoración.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- COLOR:** Blanco.
ASPECTO: Mate.
SECADO AL TACTO:..... ½ hora.
REPINTADO: A partir de 2-4 horas.
RENDIMIENTO: Según estructura de la superficie.
Aproximadamente 6-11 m²/l (4-8 m²/Kg) y mano.
DILUYENTE: Agua.
ALMACENAMIENTO:..... Excelente hasta 1 año, en envases originales, sin abrir, a temperatura y humedad normales. Almacenar en locales protegidos de las heladas.

PROPIEDADES

- Buena facilidad de aplicación.
- Alta cubrición y relleno.
- Acabados con máxima blancura, lisos, uniformes, duros y altamente lavables.
- Máximo rendimiento. El costo del m² aplicado es sensiblemente bajo.
- Entonable con TINTES AL AGUA.
- No favorece la propagación del fuego. En relación con la NORMA BASICA DE LA EDIFICACION, CONDICIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS EN LOS EDIFICIOS (NBE.CPI-96) en cuanto a REACCIÓN AL FUEGO; según UNE 23727 está clasificado M-1 bajo substrato.

APLICACIONES

Adecuado para la decoración de superficies interiores, como: Paredes y techos de yeso, escayola, etc., con acabado mate en alta calidad.

MODO DE EMPLEO

- Remover bien el contenido del envase. Aplicar, con buena renovación de aire, en capas uniformes.
La aplicación se puede realizar a brocha, rodillo y airless.
La superficie tiene que estar limpia, seca, sin grasas, aceites, salitres y ser consistente.
Sobre superficies secas y duras (yeso bien fraguado): Aplicación de dos manos, la primera diluida hasta 10%, y la segunda hasta un 5% o al uso.
Sobre superficies blandas (yeso mal fraguado) o con pinturas plásticas viejas, temple, cal, y otras pinturas: Eliminar las partes blandas, desmenuzables o desconchadas. Eliminar totalmente la cal. Sellar adecuadamente con SELLAFOND AL AGUA y proceder como en superficies del caso anterior.

ENVASADO

En envases de 15 l. y 4 l.

OBSERVACIONES

- No aplicar con temperaturas inferiores a 5° C.
Agitar el contenido de los envases antes de ser usado.
Para normas toxicológicas, consultar FICHA DE SEGURIDAD.
No almacenar los envases abiertos o empezados.
Aplicar con buena renovación de aire.

Esta ficha ha sido elaborada con fines meramente ilustrativos y no sustituye el asesoramiento especializado. Las informaciones que se suministran responden a nuestros conocimientos actuales y han sido obtenidas de nuestra propia experiencia. Por estas razones, no podemos asumir cualquier consecuencia indeseada que derive de su utilización. 15.02.2005. Esta ficha anula todas las anteriores.