Imprimación Multi-adherente

Ref. Blanco: A-1994
Ref. Gris: A-1958
Ref. Rojo Inglés: A-1855

Imprimación sintética adherente a base de resinas especiales de máximas prestaciones, que proporciona preparaciones de gran adherencia en diferentes substratos.

CARACTERISTICAS TECNICAS

COLOR: ..... Blanco, Gris y Rojo Inglés.
ASPECTO: ..... Mate.
SECADO AL TACTO:..... 2-3 horas.
REPINTADO: ..... 10-12 horas.
RENDIMIENTO: ..... 6-10 m²/l.
DILUYENTE: ..... Diluyente Sintéticos Secado Rápido (9971)
ALMACENAMIENTO:.. Excelente hasta 6 meses, en envases originales, sin abrir, a temperatura y humedad normales.

PROPIEDADES

- Fácil aplicación.
- Buena cubrición.
- Excelente adherencia en diferentes substratos.
- Facilita la aplicación de capas posteriores de acabado.

APLICACIONES

Para la protección y adherencia sobre substratos como acero galvanizado, acero laminado en frío, aluminio, latón, cobre, otras aleaciones ligeras, PVC y maderas.

MODO DE EMPLEO

Remover bien el contenido del envase. Aplicar en capas uniformes.
A brocha y rodillo, tal como viene en el envase o diluyendo con Diluyente Sintéticos Secado Rápido.
A pistola, ajustar viscosidad con Diluyente Sintéticos Secado Rápido (9971).
Preparación de Superficies.- Limpiar o lijar si es necesario, para eliminar polvo, grasa, aceites, humedad, pinturas viejas o en mal estado, etc.
Aplicar una o varias capas hasta cubrición del substrato.

ENVASADO

En envases de 4 L. y 0.750 L.

OBSERVACIONES

Esta ficha ha sido elaborada con fines meramente ilustrativos y no sustituye el asesoramiento especializado. Las informaciones que se suministran responden a nuestros conocimientos actuales y han sido obtenidas de nuestra propia experiencia. Por estas razones, no podemos asumir cualquier consecuencia indeseada que derive de su utilización. 26.01.2005. Esta ficha anula todas las anteriores.

OFICINAS CENTRALES / SIÈGE SOCIAL / HEADQUARTERS
SAN FERNANDO, 116. D.P. 26300. NÁJERA (LA RIOJA) SPAIN.
TEL. (34) 941 410 000 / FAX. (34) 941 410 111 / www.barpimo.com