

Barniz Ignífugo

Ref. Mate: 2764
Ref. Brillante: 2711

Barniz ignífugo a base de resinas especiales, que soporta la acción del fuego. No arde, es resistente a la llama y proporciona acabados lisos, uniformes, duraderos y decorativos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

COLOR:	Incoloro.
ASPECTO:	Mate y Brillante.
SECADO AL TACTO:	½ -1 hora.
REPINTADO:	A partir de 24 horas.
RENDIMIENTO:	Según tipo y estado de la superficie. Aproximadamente 10-12 m ² /l.
DILUYENTE:	Diluyente Clorocauchos 300 (9303).
ALMACENAMIENTO:	Excelente hasta 1 año, en envases originales, sin abrir, a temperatura y humedad normales.

PROPIEDADES

- Gran facilidad de aplicación.
- Excelente poder de relleno.
- Acabados con equilibrada elasticidad y dureza, con resistencia a roces, golpes y rayados.
- Resistente a ambientes húmedos, soporta bien los lavados.
- No favorece y protege de la propagación del fuego. En relación con la NORMA BÁSICA DE LA EDIFICACIÓN, CONDICIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS EN LOS EDIFICIOS (NBE-CPI-96) en cuanto a REACCIÓN AL FUEGO según UNE 23727. Está clasificado M1-M3 bajo substrato.

APLICACIONES

Adecuado para proteger y decorar superficies de madera en interiores y mantener su REACCIÓN AL FUEGO según norma UNE 23727 (NBE-CPI-96).

MODO DE EMPLEO

Remover bien el contenido del envase. Aplicar en capas delgadas.

Aplicar preferentemente a brocha: Tal como viene en el envase o ajustando viscosidad con diluyente.

Preparación de Superficies.- En superficies sin barnizar: Limpiar, lijar, para eliminar polvo, grasas, aceites, ceras, pequeñas imperfecciones, etc. En superficies con barnices viejos: Eliminar el barniz y proceder como superficies sin pintar.

Aplicar una capa convenientemente diluida, que actúa como sellador. Acabar con una o dos capas ligeramente diluidas o al uso. Realizar un suave lijado entre capas.

ENVASADO

En envases de 20 L., 4 L. y 0.750 L.

OBSERVACIONES

Agitar el contenido de los envases antes de ser usado.

Para normas toxicológicas, consultar FICHA DE SEGURIDAD.

No almacenar los envases abiertos o empezados.

Aplicar con buena renovación de aire.

Esta ficha ha sido elaborada con fines meramente ilustrativos y no sustituye el asesoramiento especializado. Las informaciones que se suministran responden a nuestros conocimientos actuales y han sido obtenidas de nuestra propia experiencia. Por estas razones, no podemos asumir cualquier consecuencia indeseada que derive de su utilización. 29.08.2005. Esta ficha anula todas las anteriores.