

BOMCIR

Sistema de Circulación y Seguridad con Aislamiento

Compuesto por: 2 Termómetros, Regulador de caudal, Válvulas de corte y llenado, Válvula de seguridad, Manómetro, Flexo de conexión de 500 mm blindado, Vaso de expansión, Válvula antitermosifónica, Bomba Wilo, Totalmente premontado y aislado.

Con Bomba WILO 25/6 y vaso de Expansión (18-40) según modelo Conexiones con anillas de apriete para Cu22

BOMCIR18	Sistema de circulación y seguridad V18 W25/6
BOMCIR25	Sistema de circulación y seguridad V25 W25/6
BOMCIR40	Sistema de circulación y seguridad V40 W25/6



Con Bomba WILO 25/7 y vaso de Expansión (60-100) según modelo Conexiones con anillas de apriete para Cu28

BOMCIR60	Sistema de circulación y seguridad V60 W25/7
BOMCIR80	Sistema de circulación y seguridad V80 W25/7
BOMCIR100	Sistema de circulación y seguridad V100 W25/7



Sistema de Circulación y con Aislamiento

Compuesto por :1 Termómetro, Regulador de caudal, Válvulas de corte y llenado, Bomba solar Wilo 25/6 o 25/7 (según modelo) Conexiones con anillas de apriete para (Cu22 Cu28 según modelo), Totalmente premontado y aislado.

BOMCIRS1	Sistema de circulación con Bomba WILO 25/6 para caudales 2-14 l / min, Ø22 mm
BOMCIRS2	Sistema de circulación con Bomba WILO 25/7 para caudales 7-30 l / min, Ø28 mm

