



SDR401

Multiplexor digital de 4 canales

El SDR401 es un multiplexor digital con funciones de grabación de vídeo digital ideal para pequeñas y medianas instalaciones como oficinas, gasolineras, restaurantes y tiendas. Además de sus 4 entradas de vídeo, permite múltiples modos de grabación, búsquedas rápidas y fáciles, 4 entradas de alarma y amplias posibilidades de conexión remota por red.

Disponible con 80, 160 y 300 GB de capacidad.

MONITORIZACIÓN	Entradas de video	Compuesto: 4 BNC, bucle
	Salidas de vídeo	Compuesto, VGA
	Resolución	720x576
	Velocidad de visualización	Tiempo-real, 30/25 ips por cámara
	Características	Cámara oculta, Zoom (x2), Alerta de eventos (e-mail, busca, software remoto)
GRABACIÓN/REPRODUCCIÓN	Compresión	MPEG-4
	Velocidad de grabación	Tiempo-real, 100 ips @ CIF
	Velocidad de reproducción	Tiempo-real, 100 ips @ CIF
	Modos de grabación	Lapso-tiempo, Evento, Pre-evento (hasta 5 min.), Inserción de texto, Pánico
	Modos de búsqueda	Fecha/hora, Calendario, Evento, Inserción de texto
	Características	Detección de movimiento, Zoom (x2)
SISTEMA	Sistema operativo	Linux integrado (Memoria Flash integrada)
	Sistema archivo base de datos	lBank 1.0 (Base de datos multimedia propietaria optimizada para DVR)
	Idiomas	Inglés, Koreano, Japonés, Chino, Francés, Alemán, Español, Italiano, Polaco, Danés, Holandés, Portugués
	Capacidad	80 , 160, 300 GB
	Extracción de datos	USB (Disco duro, CD-RW, Flash Drive)
	Gestión de disco	Comprobación de temperatura, Diagnóstico S.M.A.R.T., Autorecuperación, Autoborrado
	Características	Actualización (software remoto, Drive Flash USB), Sincronización hora, Configuración importar/exportar
RED	Conexión	Admin: 2 / Vigilancia: 2 / Búsqueda: 2 (Ethernet, Módem externo)
	Protocolos	IP fija, ADSL, DHCP, DVRNS (DDNS mejorado)
	Software remoto (caract. básicas)	Monitorización, Reproducción, Grabación, Configuración, Control PTZ, Actualización, Comprobación del estado del sistema
	Software remoto (caract. avanzadas)	Funcionamiento triple (visualización de hasta 64 canales simultáneos definidos por el usuario) Integración de mapas, Monitorización multisite del estado del sistema
	Extracción de datos por red	Minibank Player, AVI, JPG, BMP
ENTRADAS / SALIDAS	Entrada/salida de audio	1/1 RCA
	Entradas/salidas de alarma	4 / 2 Relé
	Entradas/salidas auxiliares	RS232 , USB 1.1, Puerto IR
	Interfaz de usuario	Teclado remoto, Control IR remoto, Botones frontales
	Grupos de usuarios	2 usuarios (Admin, Usuarios)
OTROS	Dimensiones (AnxAlxP)	340x46x310 mm
	Peso	3.2 Kg.
	Temperatura de funcionamiento	5°C - 40°C
	Humedad de funcionamiento	0% - 90%
	Alimentación	100-240V-, 50/60Hz, 0.6A
	Certificados	FCC, UL, CE, CB, MIC

*Características sujetas a cambios sin aviso previo

