MITSUBISHI ELECTRIC

Changes for the Better

DVR-KDB

Consola de control, de diseño compacto de sobremesa, para la programación y control de los videograbadores digitales y telemetría, con capacidad de interconexión con DOMOS de distintos fabricantes, mediante la instalación del correspondiente convertidor de protocolos.

La consola de programación y gestión para el control de videograbadores digitales y telemetría tiene un diseño compacto, especialmente diseñada para el control de cámaras móviles y cámaras de tipo domo.

En la pantalla gráfica trasflectiva y retroiluminada de cristal líquido, con una resolución de 76.800 pixeles, de 80 x 60 mm, se presentan de forma dinámica las funciones de las siete teclas asociadas, permitiendo la utilización de las mismas de una forma intuitiva, partiendo de la información presentada en la pantalla de inicio o principal.
Además de las diez teclas para las selecciones numéricas, están disponibles, una tecla para anular acciones y una para la presentación en la pantalla de las funciones de ayuda.
Con el fin de facilitar la instalación, todas las conexiones se efectúan mediante regletas de inserción, con apriete por tornillo.

- **Programación independiente para cada entrada de cámara.**
- **Control para entradas de cámaras fijas.**
- **Control para entradas de cámaras móviles mediante telemetría.**
- **Programación de entradas de cámaras DOMO, según fabricante.**
- **Información y programación en pantalla gráfica, transflectiva de cristal líquido retroiluminada.**
- **Presentación de la información seleccionable con iconos o texto.**
- **Programación y utilización con 7 teclas, a través de menús variables.**
- **Joystick de alta calidad, control proporcional multi direccional de movimiento y zoom.**
- **Gestión de alarmas.**
- **Preselecciones fijas programables.**
- **Secuencias programables.**
- **Facilidad de conexionado, mediante regletas enchufables.**

Las conexiones de los buses de comunicaciones se efectúan en la parte posterior, mediante bornas enchufables con apriete por tornillo de 3 polos para la conexión RS-232C y de 4 polos para el bus RS-485. La consola integra la fuente de alimentación, funcionando directamente a 220Vca

CONVERTIDOR DE PROTOCOLOS DVR - CP

Los convertidores de protocolo de la serie CP, interconexionado con la consola permiten el control de domos, aprovechando todas las presentaciones particulares de cada modelo.
Cada convertidor permite gobernar 16 domos de un mismo protocolo.
En una misma instalación se pueden interconexionar convertidores del mismo o de distintos protocolos.

Especificaciones	DVR-KBD
Tensión de alimentación	220 Vca /50 Hz
Consumo máximo	xx Amp
Fusible de protección	5x20 0,5Amp
Comunicación de la consola	Interfaz RS-485
Tipo de conector	Regleta de conexión extraíble de 4 bornas
Salida serie especial	Interfaz serie RS-232
Visualización de menús	Pantalla gráfica de cirsital líquido con 320H x 240V pixels,
	tipo transflectiva retroiluminada, de 80 x 60 mm.
Control de cámaras móviles y domos	Joystick + teclado
Control proporcional para domos	Pan/Till + zoom
Teclado de operación de funciones	7 teclas con multifunción según la indicación en display dinámico,
	10 teclas para selección numérica, 1 tecla para anular acciones y
	1 tecla para presentación de ayuda.
Control del zoom motorizado	Joystick proporcional
Controldel enfoque motorizado	Tecla+ y tecla - // Teclado multifunción
Control del iris motorizado	Teclado multifunción
Puerto de comunicaciones	RS-232C y RS-485 // 19.200 baudios
Conectores comunicación	Regleta de inserción, con tornillos
Unidades de consola interconexionables	Máximo de 4 unidades (indistintamente del modelo)
Entradas y salidas a controlar	según modelo de videograbador digital
Programaciones generales	Consola, presentaciones, secuencias, alarmas, entradas
Programaciones consola	Idioma, modelo de videograbador digital, presentación, entradas y salidas
Programación tipo de entrada	Entrada negada, cámara fija, cámara móvil programable, cámara
	domo programable, videograbador o entrada auxiliar de vídeo.
Interruptor de marcha/paro	en la parte posterior
Pulsador de reset	protegido, en la parte posterior
Indicador de funcionamiento	Led de 3 mm, rojo, en la parte posterior
Temperatura ambiente de operación	de 0ºC a 40 ºC
Humedad máxima permitida	90% sin condensación
Dimensiones máximas	Ancho 360mm, Alto 90mm, fondo 211mm
Peso	2,2 Kg
Dimensiones y peso de embalaje	395 x 150 x 265mm // 3,3 Kg
Número de teclados	4
Número de monitores	8
Número de cámaras	64
Secuencia y presentaciones	sí
Gestión de alarmas	sí
Control posicionado por LB	sí
Control velocidad variable	sí

Especificaciones	DVR-CP
Número de domos a controlar	16
Indicación de numeración	sí
Indicación de domo activado	sí
Indicadores de comunicación	sí

Código: CATDVR - KBD02

MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE, B.V. (SUCURSAL EN ESPAÑA)
Carretera de Rubí, 76-80 - 08190 Sant Cugat del Vallés (Barcelona) - Tel. 93 565 31 54 Fax 93 589 43 88
e-mail: mitsubishi.profesional@sp.mee.com
www.mitsubishi-electric.es