COLLARÍN CA-R

Collarines Serie CA-R con salida roscada

El collarín **CA-R** es apropiado para realizar acometidas sin presión, o bien en carga intercalando una válvula de paso total.
Puede ser montado sobre tuberías rígidas, tales como fundición gris, fundición dúctil, acero, fibrocemento, gres, incluso PE y PVC según el espesor de pared del tubo y la presión nominal a soportar.
La presión máxima de servicio es PN16 para todas las medidas excepto para **CA-R 60**, salida 2", que es PN6.
Los collarines **CA-R** se fabrican en 6 salidas roscadas distintas para cada diámetro y tienen un amplio margen de cobertura que reduce el stock y permite la intercambiabilidad de los componentes.

ACUSTER

COLLARÍN CA-R

ESPECIFICACIONES DE MATERIALES:

Cabezal:	Fundición nodular EN-GJS-400-15, s/ UNE EN 1563. Revestimiento con pintura epoxy poliamida, espesor mínimo 100 micras, color azul RAL 5012 (apto para uno alimentario).
Junta de estanquidad:	EPDM, s/ UNE EN 681-1, color negro (apta para uso alimentario).
Piezas de refuerzo:	PP con carga de fibra de vidrio, color negro.
Chapa abrazadera:	Acero inoxidable, X5CrNi18-10 (AISI 304), s/UNE-EN 10088-1.
Perfil abrazadera:	EPDM, clase 65, dieléctrico, color negro.
Tornillería:	Acero inoxidable, X5CrNi18-10 (AISI 304), s/UNE-EN 10088-1.

TABLA DE CÓDIGOS Y MEDIDAS DISPONIBLES:

COLLARINES CA-R: SALIDAS ROSCADAS DE ½", 3/4", 1", 1¼" & 1½"					COLLARINES CA-R: SALIDA ROSCADA 2"		
DESCRIPCIÓN	MARGEN DE UTILIZACIÓN (mm)	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARGEN DE UTILIZACIÓN (mm)	CÓDIGO
BANDA+JUNTA 60	63 - 82	163060	CABEZAL CA-R ½"	163071	COLLARÍN CA-R 60 2"	75 - 95	163440
BANDA+JUNTA 80	80 - 115	163061	CABEZAL CA-R 3/4"	163072	COLLARÍN CA-R 80 2"	94 - 115	163441
BANDA+JUNTA 100	112 - 142	163062	CABEZAL CA-R 1"	163073	COLLARÍN CA-R 100 2"	112 - 142	163442
BANDA+JUNTA 125	140 - 170	163063	CABEZAL CA-R 1¼"	163074	COLLARÍN CA-R 125 2"	140 - 170	163443
BANDA+JUNTA 150	168 - 198	163064	CABEZAL CA-R 1½"	163075	COLLARÍN CA-R 150 2"	168 - 198	163444
BANDA+JUNTA 175	190 - 220	163065			COLLARÍN CA-R 175 2"	190 - 220	163445
BANDA+JUNTA 200	218 - 250	163066			COLLARÍN CA-R 200 2"	218 - 250	163446
BANDA+JUNTA 225	248 - 285	163067			COLLARÍN CA-R 225 2"	248 - 285	163447
BANDA+JUNTA 250	282 - 315	163068			COLLARÍN CA-R 250 2"	282 - 315	163448
BANDA+JUNTA 300	315 - 347	163069			COLLARÍN CA-R 300 2"	315 - 347	163449
BANDA+JUNTA 300A	345 - 380	163070			COLLARÍN CA-R 300A 2"	345 - 380	163450

PN6

MONTAJE:

Una vez montado el collarín sobre la tubería, utilizar la máquina de perforar **AcuDrill**. En el caso de perforación en carga, montar una válvula de paso total con un machón doble adaptador. Para instrucciones relacionadas con la máquina de perforar, remitirse al catálogo correspondiente.

ACUSTER S.A.
Juan de la Cierva, 1; Políg. Ind. Nº 1
08960 SANT JUST DESVERN (Barcelona) - SPAIN
Tel. + 34 93 470 30 70 - Fax+34 93 473 00 77
http://www.acuster.com e-mail: mail@acuster.com

La información proporcionada en esta publicación, está sujeta a cambios sin previo aviso.

Publicación: FC-63-IP04
Edición: Octubre 2005
Revisión: Nº 4