

BALONES OBTURADORES

Balones obturadores para conducciones a baja y media presión



Balones obturadores con vejiga de caucho y funda de nylon para obturación de conductos a baja presión. Son muy fáciles de introducir y retirar del interior de la tubería, proporcionando gran fiabilidad y larga duración.









Son indicados para la obturación en conducciones de fundición gris, fundición dúctil, fibrocemento, PVC, asfalto y acero.

La gama de diámetros disponible va desde 50 mm hasta los 1000 mm, con diferentes opciones: tapón de goma, manómetro con protección y válvula, entronque para manguera, etc.



BALONES OBTURADORES

TIPOS DE BALONES OBTURADORES:

 <p>Balón obturador simple</p> <p>Salida con varilla simple Gama: ϕ 50 a 1000 mm</p>	 <p>Balón obturador completo TS</p> <p>Mismo que el tipo simple, incorporando manómetro con protección de goma y válvula de esfera Gama: ϕ 50 a 1000 mm</p>
 <p>Balón obturador completo TE</p> <p>Es el mismo que el tipo completo TS con tapón cónico con expansor Gama: ϕ 50 a 600 mm</p>	 <p>Balón obturador flexible TF</p> <p>Mismo que el tipo completo TS pero con tubo flexible exterior en lugar de varilla rígida Gama: ϕ 50 a 1000 mm</p>
 <p>Balón obturador doble TS2</p> <p>Es el mismo que el tipo completo TS pero con dos balones Gama: ϕ 50 a 400 mm</p>	 <p>Balón obturador sonda CNT</p> <p>Dispone de sonda para el control de la presión interna de la conducción Gama: ϕ 50 a 1000 mm</p>
 <p>Balón obturador tipo TS/CM</p> <p>Dispone de protección de fibra de vidrio aluminizada, indicado cuando se posiciona el balón cerca de la zona de soldadura Gama: ϕ 50 a 1000 mm</p>	 <p>Bomba de inflado P/3</p> <p>Se utiliza para el inflado de los balones. Es de accionamiento manual y dispone de una válvula unidireccional de 3/8" y un manómetro con protección de goma. La conexión es por enchufes rápidos</p>

NOTAS:

1. Para presiones de inflado y de servicio de la conducción, remitirse a la Tabla correspondiente.
2. Se suministran balones obturadores de todos los tipos indicados con doble funda.
3. Se suministran balones para obturar a través de tubería de polietileno (PE) y balones especiales para obturar a través de máquina. Remitirse a los Catálogos correspondientes.



ACUSTER s.a.

Juan de la Cierva, 1; Políg. Ind. Nº 1
08960 SANT JUST DESVERN (Barcelona) - SPAIN
Tel. + 34 93 470 30 70 - Fax+34 93 473 00 77
<http://www.acuster.com> e-mail: mail@acuster.com



La información proporcionada en esta publicación, está sujeta a cambios sin previo aviso.

Publicación: FC-81-IP01
Edición: Julio 2000
Revisión: Nº 1