

Deshumidificadores AIRSEC-75L / AIRSEC-165L / AIRSEC 165-TH

Características

- Carcasa sólida
- Descongelado automático
- Humidostato incorporado
- Control anti - desborde
- Filtro de aire
- Posibilidad de efectuar la descarga directa



Datos técnicos

Modelo	75L	165L	165TH	
Tensión	AC 230/50	AC 230/50	AC 230/50	Volt/Hz
Toma de corriente	2,1	3,6	3,6	A
Fusible	6.0	6	6	A/T
Potencia absorbida en funcionamiento	275	485	485	Watt
Potencia absorbida en descongelado HG	275	485	485	Watt
Potencia absorbida con resistencia			520	Watt
Grado de protección de aislamiento	IP X0	IP X0	IP X0	
Capacidad del recipiente	9,5	9,5	9,5	litros
Dimensiones A / L / P	59x38x37	59x38x37	59x38x37	cm
Peso	21	24	24	kg
Intensidad acústica 5 / 2 m	45 / 48	49 / 53	49 / 53	dbA
Temp. ambiente sin resistencia	12-30	12-30	0-30	°C
Capacidad de aire	425	510	520	m3/h
Potencia frigorífica +7.2°C / +54.5°C	470	1020	1020	Watt
Refrigerante	R-134 A	R-134 A	R-134 A	
Dimensión máxima del local	100	300	300	
Deshidratación 20°C / 60% h.r.	4,7	10	10	lt/24h
Deshidratación 28°C / 60% h.r.	7,2	15,5	15,5	lt/24h



Certificato UNI-EN-ISO 9001:2000