

Deshumidificador para piscinas cubiertas privadas y centros de salud Modelos CDP-35/45/65 - T

Características

Fácil de instalar, requiere poco mantenimiento

La línea CDP 35/45/65 ha sido desarrollada en particular para las piscinas cubiertas privadas. Estos deshumidificadores producen un clima agradable y al mismo tiempo protegen la estructura del edificio. El deshumidificador funciona en modo automático y es completamente silencioso. Se regula por medio de un humidostato integrado. El mantenimiento del aparato consiste en una limpieza periódica del filtro anti polvo. Se efectúa fácilmente, quitando el panel frontal del aparato. Como alternativa a los modelos 35/45/65 están disponibles los modelos 35T/45T/65T los cuales se pueden instalar en un ambiente adyacente, (por ejemplo la sala técnica) de modo que desde la piscina se ven solamente las rejillas.



Datos técnicos

Modelo CDP	35/35T	45/45T	65/65T	
Capacidad de deshumidificación 28°C/60% h.r.	29	42	60	L/24h
Humedad de ejercicio	40-100	40-100	40-100	%hr
Temperatura de ejercicio	10-36	10-36	10-36	°C
Capacidad de aire	250	500	750	m ³ /h
Tensión	1x230/50	1x230/50	1x230/50	V/Hz
Consumo de corriente	0.72	1.05	1.65	kW
Toma de corriente máx.	2.8	4.3	7.2	A
Gas refrigerante	R407C	R407C	R407C	
Volumen de llenado	0.78	0.95	1.6	kg
Peso	45	60	80	kg

Modelo CDP	Dimensiones A / L / P (mm)	Intensidad acústica (1m) db(A)
35	800x950x315	47
45	800x1260x315	49
65	800x1800x315	51
35T	680x890x290	44
45T	680x1200x290	46
65T	680x1735x290	48



Certificato UNI-EN-ISO 9001:2000