



TOBERAS DE ARCO AJUSTABLE

Las toberas de arco ajustable de Azud Greentec proporcionan un ajuste preciso simplemente girando con la mano sin necesidad de ninguna herramienta. Pueden ser utilizadas para el riego de cualquier parte del jardín, independientemente del tipo de instalación.

TOBERAS COMPATIBLES

- Tornillo de acero inoxidable para ajustar el caudal y el alcance.
- Fabricadas con plástico de alta resistencia.
- Código de colores para fácil identificación del radio.
- Riego uniforme: el preciso diseño de las toberas ajustables proporciona una gran cobertura evitando la dispersión de las gotas por el viento.
- Todas las toberas de Azud Greentec incluyen un filtro que disminuye la frecuencia e intensidad de mantenimiento.



RENDIMIENTOS

17'	PRESION (bar)	RADIO (m)	CAUDAL (m3/h)	PLUVIOMETRIA		15'	PRESION (bar)	RADIO (m)	CAUDAL (m3/h)	PLUVIOMETRIA	
				■ mm/h	▲ mm/h					■ mm/h	▲ mm/h
90° 17Q	1.35	4.88	0.20	33.74	38.96	90° 15Q	1.35	4.27	0.17	38.29	44.22
	1.70	5.18	0.23	34.75	40.13		1.70	4.57	0.20	38.03	43.91
	2.04	5.18	0.25	37.22	42.98		2.04	4.57	0.21	40.20	46.42
	2.75	5.50	0.30	37.95	43.83		2.75	5.18	0.26	38.07	43.96
120° 17T	1.35	4.88	0.27	33.74	38.96	120° 15T	1.35	4.27	0.23	38.29	44.22
	1.70	5.18	0.31	34.75	40.13		1.70	4.57	0.26	38.03	43.91
	2.04	5.18	0.33	37.22	42.98		2.04	4.57	0.28	40.20	46.42
	2.75	5.50	0.38	37.95	43.83		2.75	5.18	0.34	38.07	43.96
180° 17H	1.35	4.88	0.40	33.74	38.96	180° 15H	1.35	4.27	0.35	38.29	44.22
	1.70	5.18	0.47	34.75	40.13		1.70	4.57	0.40	38.03	43.91
	2.04	5.18	0.50	37.22	42.98		2.04	4.57	0.42	40.20	46.42
	2.75	5.50	0.57	37.95	43.83		2.75	5.18	0.51	38.07	43.96
240° 17TT	1.35	4.88	0.53	33.74	38.96	240° 15TT	1.35	4.27	0.47	38.48	44.22
	1.70	5.18	0.62	34.75	40.13		1.70	4.57	0.53	38.22	43.91
	2.04	5.18	0.67	37.22	42.98		2.04	4.57	0.56	39.64	46.42
	2.75	5.50	0.75	37.95	43.83		2.75	5.18	0.68	38.26	43.96
270° 17TQ	1.35	4.88	0.60	33.74	38.96	270° 15TQ	1.35	4.27	0.52	38.29	44.22
	1.70	5.18	0.70	34.75	40.13		1.70	4.57	0.60	38.03	43.91
	2.04	5.18	0.75	37.22	42.98		2.04	4.57	0.63	40.20	46.42
	2.75	5.50	0.86	37.95	43.83		2.75	5.18	0.77	38.07	43.96
360° 17F	1.35	4.88	0.80	33.74	38.96	360° 15F	1.35	4.27	0.70	38.29	44.22
	1.70	5.18	0.95	34.75	40.13		1.70	4.57	0.79	38.03	43.91
	2.04	5.18	1.00	37.22	42.98		2.04	4.57	0.84	40.20	46.42
	2.75	5.50	1.15	37.95	43.83		2.75	5.18	1.02	38.07	43.96

SISTEMA AZUD, S.A. se reserva el derecho de efectuar modificaciones en las características de sus productos.



Tel.: (+34) 968 808402
E-mail: azud@azud.com
Web: www.azud.com

28H31000-01

AZUD



12'	PRESION (bar)	RADIO (m)	CAUDAL (m3/h)	PLUVIOMETRIA ■ mm/h ▲ mm/h		10'	PRESION (bar)	RADIO (m)	CAUDAL (m3/h)	PLUVIOMETRIA ■ mm/h ▲ mm/h	
90° 12Q	1.35	3.35	0.12	43.44	50.16	90° 10Q	1.35	2.44	0.08	57.07	65.90
	1.70	3.65	0.13	38.54	44.50		1.70	2.75	0.10	51.39	59.30
	2.04	3.65	0.16	49.23	56.85		2.04	3.00	0.10	44.01	50.80
	2.75	4.25	0.19	42.66	49.26		2.75	3.66	0.12	36.98	42.70
120° 12T	1.35	3.35	0.16	43.44	50.16	120° 10T	1.35	2.44	0.11	57.07	65.90
	1.70	3.65	0.17	38.54	44.50		1.70	2.75	0.13	51.39	59.30
	2.04	3.65	0.22	49.23	56.85		2.04	3.00	0.14	44.01	50.80
	2.75	4.25	0.26	42.66	49.26		2.75	3.66	0.16	36.98	42.70
180° 12H	1.35	3.35	0.24	43.44	50.16	180° 10H	1.35	2.44	0.17	57.07	65.90
	1.70	3.65	0.26	38.54	44.50		1.70	2.75	0.19	51.39	59.30
	2.04	3.65	0.33	49.23	56.85		2.04	3.00	0.20	44.01	50.80
	2.75	4.25	0.39	42.66	49.26		2.75	3.66	0.25	36.98	42.70
270° 12TQ	1.35	3.35	0.37	43.44	50.16	270° 12TQ	1.35	2.44	0.25	57.07	65.90
	1.70	3.65	0.39	38.54	44.50		1.70	2.75	0.29	51.39	59.30
	2.04	3.65	0.49	49.23	56.85		2.04	3.00	0.31	44.01	50.80
	2.75	4.25	0.58	42.66	49.26		2.75	3.66	0.37	36.98	42.70
360° 12F	1.35	3.35	0.49	43.44	50.16	360° 10F	1.35	2.44	0.34	57.07	65.90
	1.70	3.65	0.52	38.54	44.50		1.70	2.75	0.39	51.39	59.30
	2.04	3.65	0.66	49.23	56.85		2.04	3.00	0.41	44.01	50.80
	2.75	4.25	0.78	42.66	49.26		2.75	3.66	0.50	36.98	42.70
8'	PRESION (bar)	RADIO (m)	CAUDAL (m3/h)	PLUVIOMETRIA ■ mm/h ▲ mm/h							
90° 8Q	1.35	1.83	0.08	90.18	104.14						
	1.70	2.15	0.09	75.52	87.20						
	2.04	2.45	0.09	61.12	70.58						
	2.75	2.75	0.11	58.43	67.47						
120° 8T	1.35	1.83	0.08	72.71	83.96						
	1.70	2.15	0.09	60.89	70.31						
	2.04	2.45	0.10	49.28	56.90						
	2.75	2.75	0.12	47.11	54.40						
180° 8H	1.35	1.83	0.15	90.18	104.14						
	1.70	2.15	0.17	75.52	87.20						
	2.04	2.45	0.18	61.12	70.58						
	2.75	2.75	0.22	58.43	67.47						
360° 8F	1.35	1.83	0.30	90.18	104.14						
	1.70	2.15	0.34	75.52	87.20						
	2.04	2.45	0.36	61.12	70.58						
	2.75	2.75	0.44	58.43	67.47						



Código de colores para la rápida identificación de los radios de alcance.

SISTEMA AZUD, S.A. se reserva el derecho de efectuar modificaciones en las características de sus productos.



Tel.: (+34) 968 808402
E-mail: azud@azud.com
Web: www.azud.com

28H31000-01

AZUD