



### TOBERAS DE ARCO FIJO

Las toberas de arco fijo de Azud Greentec proporcionan un ajuste preciso consiguiendo la máxima cobertura en aquellas zonas en las que es necesario la instalación de difusores con toberas de ángulo estándar, como arcos de círculo completo, medio círculo y un cuarto de círculo.

#### TOBERAS COMPATIBLES

- Tornillo de acero inoxidable para ajustar el caudal y el alcance.
- Fabricadas con plástico de alta resistencia.
- Riego uniforme: el preciso diseño de las toberas fijas proporciona una gran cobertura evitando la dispersión de las gotas por el viento.
- Todas las toberas de Azud Greentec incluyen un filtro que disminuye la frecuencia e intensidad de mantenimiento.



#### RENDIMIENTOS

15'	PRESION	RADIO	CAUDAL	PLUVIOMETRIA		12'	PRESION	RADIO	CAUDAL	PLUVIOMETRIA	
	(bar)	(m)	(m3/h)	■ mm/h	▲ mm/h		(bar)	(m)	(m3/h)	■ mm/h	▲ mm/h
90° 15Q	1.00	3.35	0.15	51.82	60.25	90° 12Q	1.00	2.75	0.10	50.46	58.68
	1.50	3.65	0.17	50.47	58.69		1.50	3.00	0.11	49.47	57.52
	1.75	4.25	0.18	40.75	47.38		1.75	3.25	0.12	47.31	55.02
	2.00	4.50	0.21	40.83	47.48		2.00	3.50	0.14	44.50	51.75
120° 15T	1.00	3.35	0.20	52.22	60.72	120° 12T	1.00	2.75	0.13	50.46	58.68
	1.50	3.65	0.22	50.13	58.29		1.50	3.00	0.15	49.22	57.23
	1.75	4.25	0.25	40.75	47.38		1.75	3.25	0.17	47.74	55.52
	2.00	4.50	0.27	40.72	47.35		2.00	3.50	0.18	45.06	52.40
180° 15H	1.00	3.35	0.29	51.41	59.78	180° 12H	1.00	2.75	0.19	50.46	58.68
	1.50	3.65	0.33	50.13	58.29		1.50	3.00	0.22	49.47	57.52
	1.75	4.25	0.37	40.50	47.09		1.75	3.25	0.25	48.17	56.02
	2.00	4.50	0.41	40.61	47.22		2.00	3.50	0.27	44.88	52.18
240° 15TT	1.00	3.35	0.38	51.01	59.31	240° 12TT	1.00	2.75	0.25	49.56	57.63
	1.50	3.65	0.44	49.87	57.99		1.50	3.00	0.29	48.84	56.79
	1.75	4.25	0.49	40.37	46.94		1.75	3.25	0.33	47.42	55.14
	2.00	4.50	0.55	40.38	46.96		2.00	3.50	0.36	44.50	51.75
270° 15TQ	1.00	3.35	0.43	50.88	59.16	270° 12TQ	1.00	2.75	0.29	51.14	59.46
	1.50	3.65	0.50	49.66	57.75		1.50	3.00	0.34	50.35	58.55
	1.75	4.25	0.55	40.31	46.87		1.75	3.25	0.39	48.91	56.87
	2.00	4.50	0.61	40.28	46.84		2.00	3.50	0.42	45.63	53.05
360° 15F	1.00	3.35	0.57	51.21	59.55	360° 12F	1.00	2.75	0.39	51.06	59.38
	1.50	3.65	0.66	49.79	57.89		1.50	3.00	0.45	49.98	58.11
	1.75	4.25	0.73	40.37	46.94		1.75	3.25	0.51	48.60	56.52
	2.00	4.50	0.86	42.63	49.57		2.00	3.50	0.56	48.60	52.83

SISTEMA AZUD, S.A. se reserva el derecho de efectuar modificaciones en las características de sus productos.

28H30000-00



Tel.: (+34) 968 808402  
E-mail: azud@azud.com  
Web: www.azud.com

# AZUD



10'	PRESION	RADIO	CAUDAL	PLUVIOMETRIA		8'	PRESION	RADIO	CAUDAL	PLUVIOMETRIA	
	(bar)	(m)	(m3/h)	■ mm/h	▲ mm/h		(bar)	(m)	(m3/h)	■ mm/h	▲ mm/h
90° 10Q	1.00	2.00	0.07	68.15	79.24	90° 8Q	1.00	1.50	0.03	52.50	61.05
	1.50	2.50	0.08	49.43	57.48		1.50	1.75	0.04	53.41	62.10
	1.75	2.75	0.08	44.46	51.69		1.75	2.00	0.05	45.43	52.83
	2.00	3.00	0.09	40.38	46.96		2.00	2.50	0.06	36.35	42.26
120° 10T	1.00	2.00	0.09	64.74	75.28	120° 8T	1.00	1.50	0.04	48.46	56.35
	1.50	2.50	0.09	44.71	51.98		1.50	1.75	0.05	51.18	59.51
	1.75	2.75	0.10	41.45	48.20		1.75	2.00	0.06	42.59	49.53
	2.00	3.00	0.12	38.62	44.90		2.00	2.50	0.07	34.89	40.57
180° 10H	1.00	2.00	0.13	64.74	75.28	180° 8H	1.00	1.50	0.06	52.50	61.05
	1.50	2.50	0.14	45.80	53.25		1.50	1.75	0.08	54.89	63.82
	1.75	2.75	0.16	42.05	48.90		1.75	2.00	0.09	45.43	52.83
	2.00	3.00	0.17	38.87	45.20		2.00	2.50	0.12	37.07	43.11
360° 10F	1.00	2.00	0.26	64.17	74.62	360° 8F	1.00	1.50	0.12	53.51	62.22
	1.50	2.50	0.29	46.16	53.67		1.50	1.75	0.17	54.89	63.82
	1.75	2.75	0.32	42.05	48.90		1.75	2.00	0.18	45.46	52.83
	2.00	3.00	0.35	38.87	45.20		2.00	2.50	0.23	37.44	43.53

### TOBERAS FIJAS ESPECIALES: RIEGO DE FRANJAS

	PRESION	ANCHO x LARGO	CAUDAL	PLUVIOMETRIA
	(bar)	(m)	(m3/h)	mm/h
SS T4	1.00	1.2 x 9.15	0.24	21.72
	1.25	1.2 x 9.15	0.28	25.24
	1.75	1.2 x 9.15	0.30	27.72
	2.00	1.2 x 9.15	0.34	31.03
SS T9	1.00	2.75 x 5.5	0.19	12.62
	1.25	2.75 x 5.5	0.22	14.57
	1.75	2.75 x 5.5	0.24	16.07
	2.00	2.75 x 5.5	0.27	18.02
EST	1.00	1.2 x 4.5	0.10	17.67
	1.25	1.2 x 4.5	0.11	20.19
	1.75	1.2 x 4.5	0.12	22.7
	2.00	1.2 x 4.5	0.14	25.24
CST	1.00	1.2 x 9.15	0.19	17.38
	1.25	1.2 x 9.15	0.22	20.07
	1.75	1.2 x 9.15	0.24	22.14
	2.00	1.2 x 9.15	0.27	24.83

Las toberas especiales de arco fijo Azud Greentec se han diseñado para adaptarse a las necesidades de franjas estrechas y largas.



SISTEMA AZUD, S.A. se reserva el derecho de efectuar modificaciones en las características de sus productos.

28H30000-00



Tel.: (+34) 968 808402  
E-mail: azud@azud.com  
Web: www.azud.com

# AZUD