

## PILOTO DE ACCIÓN PA100

Fácil de instalar, se puede montar en cajetín de superficie suministrado, o empotrado mediante cajetín de empotrar tipo universal de 60 mm (no suministrado); diseñado para la conexión directa al detector.

Iluminación a 4 caras de una gran visibilidad, puede señalar de forma permanente o intermitente según conexión.

El modelo PA 100L, está preparado para conectarse supervisado, a detectores en sistemas analógicos.

### INFORMACIÓN TÉCNICA:

• Conexión	Directa a detector
• Conexión	2 x 1.5 mm <sup>2</sup>
• Terminales	Regleta de tornillos
• Tensión de trabajo	
> modelo PA100/9	7 a 12 V
> modelo PA100/24	20 a 28 V
> modelo PA100L	5 a 10 V (analógico) 2 a 5 V (convencional)
• Consumo	
> modelo PA100/9	35 mA
> modelo PA100/24	40 mA
> modelo PA100L	< 50 mA

**Piloto indicador de acción, de bajo consumo, con señalización luminosa de alarma en el exterior de la zona donde se haya disparado un detector.**



### APLICACIONES:

Alarma visual de disparo de detector, en la parte exterior de la zona donde se ha producido, como en habitaciones de hoteles, hospitales, oficinas. En general para visualizar las alarmas de detectores instalados en recintos cerrados u ocultos.

Modelo	Descripción	Conexión
PA - 100/9	Piloto acción convencional a 9V	Directa a detector
PA - 100/24	Piloto acción convencional a 24V	Entre detector y línea de 24V
PA - 100L	Piloto acción analógico	Entre COM y ANALOG
	Piloto acción convencional	Entre COM y CONV