SIRENA DE ALARMA MULTITONO DE BAJO CONSUMO S100

Sirena electrónica, para alarma acústica de elevada sonoridad y bajo consumo, con ocho tonos distintos y selección de potencia acústica.

Se conecta directamente a la salida de sirenas de las centrales convencionales CC100 y CC200, a través de una línea independiente de los detectores.

APLICACIONES:

Alarma sonora, de aviso a las personas ocupantes de locales y edificios en situaciones de alarma de fuego o para evacuación. Para montaje en zonas interiores.

INFORMACIÓN TÉCNICA:

• Conexión	Salida supervisada de las centrales convencionales
• Tensión de trabajo	24V cc
• Consumo en alarma	De 3 mA min. a < 20 mA máx.
• Potencia acústica	máx. 95 dBA
• Conexionado	por regleta
• Cable	2 x 1.5 mm
• Dimensiones	63x93 mm
• Fijación	2x30mm

SIRENA DE ALARMA MULTITONO DIRECCIONABLE SA100

Sirena de alarma acústica, de bajo consumo y gran sonoridad, para conectarse directamente a los lazos en sistemas de detección analógicos.

APLICACIONES:

Alarma sonora, para aviso de las personas ocupantes de locales y edificios en situaciones de alarma de fuego o para evacuación, colgando directamente del lazo de detección analógica.

Para montaje en zonas interiores.

INFORMACIÓN TÉCNICA:

• Conexión	A bucle o lazo
• Tensión de trabajo	24 Vcc
• Consumo en reposo	300 µA
• Consumo en alarma	6 mA (a 87 dBA)
• Potencia acústica	máx. 95 dBA
• Conexionado	por regleta
• Cable	2 x1.5 mm
• Dimensiones	63x93 mm
• Fijación	2 tornillos (2x30mm)

SIRENA EXTERIOR DE ALARMA ÓPTICO ACÚSTICA CON INDICACIÓN DE “FUEGO”

Sirena de alarma acústica bitonal + alarma visual (destellos) con letrero de “FUEGO”, generalmente para uso exterior de edificios, y opcionalmente en interior de edificios por su potencia acústica.

APLICACIONES:
Alarma óptica y acústica, para el aviso del personal en el exterior de locales y edificios en situaciones de alarma de fuego de dicho edificio o para evacuación de este.

INFORMACIÓN TÉCNICA:

• Conexión	Salida supervisada central
• Tensión de trabajo	24V cc
• Consumo en alarma	220 mA máx.
• Potencia acústica	máx. 105 dBA
• Destellos	1 flash/s
• Conexionado	por regleta
• Cable	1.5 mm
• Dimensiones	297 x 210x75 mm
• Fijación	4 tornillos (50mm)

SEÑAL DE “EXTINCIÓN DISPARADA”

Señal luminosa con rótulo de “EXTINCION DISPARADA”

INFORMACIÓN TÉCNICA:

• Tensión de trabajo	24V cc
• Consumo	12 w
• Conexionado	por regleta
• Cable	2 x 1.5 mm

APLICACIONES:
Alarma óptica, para aviso a las personas ocupantes de locales y edificios en situaciones de alarma de fuego y disparo de extinción (normalmente por gas), para evacuación del local.