tipsa

Baterías fuentes de alimentación y accesorios

BATERÍAS BT

Batería de plomo, estanca, para alimentación en caso de fallo del suministro eléctrico de centrales de detección y otros equipos de corriente continua.

INFORMACIÓN TÉCNICA:

Modelo	Tensión de trabajo	Corriente
BT - 1219	12Vcc	1,9A
BT - 2419	24Vcc	1,9A
BT - 1270	12Vcc	7A
BT - 2470	24Vcc	7A

FUENTES DE ALIMENTACIÓN FA

Fuente de alimentación con circuito electrónico, montado en armario metálico, con salida para recarga de baterías. En sistemas de detección, para la recarga de las baterías de las centrales y para alimentación directa de equipos.

INFORMACIÓN TÉCNICA:

Modelo	Tensión de salida	Corriente
FA - 1208	24V a 27,6V	0.8A
FA - 1250	24V a 27,6V	5A

PROGRAMADOR DE DETECTORES ANALÓGICOS PG200

Programador para detectores analógicos (direccionables) de la serie DA200. Fácil de usar y transportar, funciona con pilas comerciales (2 x 9V)

FUNCIONES:
- Visualizar dirección del detector
- Cambiar dirección del detector
- Visualizar valor analógico del detector

INTERFACE DE CONEXIÓN A PC

Interfase de conexión a PC para la carga y programación del software en las centrales de detección analógicas.

INFORMACIÓN TÉCNICA:

Modelo	Centrales
PG - 100	CA serie 200
PG - 150	CA serie 100

RETENEDORES ELECTROMAGNÉTICOS DE PUERTAS

Sistema electromagnético de retención de puertas cortafuegos, para asegurar el cierre por corte de la corriente desde la central, en caso de alarma de incendios en el edificio. Consta de un electroimán alimentado a 24 VDC, que se fija a la pared/ suelo, y que sujeta una placa de retención con rótula fijada en la puerta.

INFORMACIÓN TÉCNICA:

• Fuerza de retención	40 Kg.
• Alimentación	24 Vdc
• Consumo	1,6 W

Modelo	Montaje	Protección
MA - 100	Electroimán sobre base de acero	IP30
MA - 200	Electroimán en caja de acero	IP42

CABLE

Cable de instalación para sistemas de detección de incendios, trenzado, con conductividad controlada para garantizar el perfecto funcionamiento del sistema. Enfundado en manguera de color rojo, con 2 conductores de 1.5 mm

Modelo	Centrales
CA - 210	2 X 1.5 mm trenzado sin apantallar
CA - 215	2 X 1.5 mm trenzado y apantallado