

GAMA WG, HOMOLOGADOS UL.

**Sprinkler PENDIENTE (colgante)**



<b>ORIFICIO NOMINAL</b>	<b>15 mm</b>
Rosca conexión	1/2"
Factor de descarga K	80
Acabado	Latón y Cromado
Superficie de acción aprox.	16 m <sup>2</sup>
Temperaturas disparo	68°

**Sprinkler MONTANTE**



<b>ORIFICIO NOMINAL</b>	<b>15 mm</b>
Rosca conexión	1/2"
Factor de descarga K	80
Acabado	Latón
Superficie de acción aprox.	16 m <sup>2</sup>
Temperaturas disparo	68°

**EMBELLECEDORES**



ORIFICIO NOMINAL	Montaje	Material
Embellecedor 1 pieza	Visto	Inox pulido
Factor de descarga K	Semi-empotrado	Cromado

Discos para rematar y cerrar de forma estética, el orificio de salida de los sprinklers, en falsos techos e instalaciones similares.

Gama básica de rociadores y accesorios para sistemas de sprinklers de tubería húmeda, con destino a la protección de viviendas, oficinas, comercios, almacenes y locales industriales.

- Homologados FM, UL o LPCB.
- Modelos montantes, pendientes o de pared.
- Distintos valores de factor K de descarga de 80 y 115, con roscas 1/2" y 3/4".
- Acabados en bronce y cromados.

GAMA GW, HOMOLOGADOS FM, UL Y LPC.

### Sprinkler PENDIENTE (colgante)



ORIFICIO NOMINAL	15 mm		19 mm	
Rosca conexión	1/2"		3/4"	
Factor de descarga K	80		115	
Acabado	Latón	Cromado	Latón	
Superficie de acción aprox.	16 m <sup>2</sup>			
Temperaturas disparo	68°	79°	141°	68°

### Sprinkler MONTANTE



ORIFICIO NOMINAL	15 mm		19 mm	
Rosca conexión	1/2"		3/4"	
Factor de descarga K	80		115	
Acabado	Latón	Cromado	Latón	
Superficie de acción aprox.	16 m <sup>2</sup>			
Temperaturas disparo	68°	79°	141°	68°

### Sprinkler de PARED



ORIFICIO NOMINAL	15 mm			
Rosca conexión	1/2"			
Factor de descarga K	80			
Acabado	Latón			
Superficie de acción aprox.	8 m <sup>2</sup>			
Temperaturas disparo	68°			