

CURVA DE 90° CON PIÉ



Fabricada en hierro fundido, entrada y salida con bridas DIN PN-16, y pié de apoyo.

LLAVES DE APERTURA DE HIDRANTES Y ARQUETAS



Llaves de cuadradillo para hidrantes de columna seca y enterrados.

BRIDAS PLANAS



Para montar en la tubería.

MODELO	Características
Curva 90° de 3" con pié	Bridas DIN - 3" (PN-16)
Curva 90° de 4" con pié	Bridas DIN - 4" (PN-16)
Curva 90° de 6" con pié	Bridas DIN - 6" (PN-16)
Llave hidrante col. seca	Cuadrado macho 30 mm x hembra 30 mm
Llave hidrante enterrado	Cuadrado hembra 25 mm
Llave de arqueta	Para apertura tapa arquetas
Brida plana 4"	Bridas DIN - 4" (PN-16)
Brida plana 3"	Bridas DIN - 3" (PN-16)

ORIFICIO NOMINAL	15 mm		19 mm	
Rosca conexión	1/2"		3/4"	
Factor de descarga K	80		115	
Acabado	Latón	Cromado	Latón	
Superficie de acción aprox.	16 m2			
Temperaturas disparo	68°	79°	141°	68°