

MANGUERAS DE AIREACIÓN



CARACTERÍSTICAS

Aplicaciones:

Aspiración de aire, polvo y humos de aceites y petróleos.
Adecuada para aplicaciones en la industria alimentaria, farmacéutica y madera.

Material: Poliéster - Poliuretano con espiral de acero galvanizado.
Color claro

Espesor: 0,45 mm.

Longitud rollos: 10 - 12 mts.
Formatos especiales 12, 15 y 20 mts bajo pedido.

Rango Temperatura: -40°C. hasta + 100°C.

Propiedades:

Excelente flexibilidad, buena resistencia a la abrasión.
Buena compresibilidad y excelente resistencia a los aceites y petróleos.

Construcciones especiales: Igual RYLFLEX AIRE L.

DATOS TÉCNICOS

Código	Diam. mm.	Peso Kg/m	Radio Giro mm.	Presión Serv. (Bar)	Depresión Serv. (Bar)
06120	25	0,13	18	0,65	0,30
06121	30	0,17	21	0,60	0,30
06122	35	0,20	26	0,55	0,28
06123	40	0,23	28	0,50	0,25
06124	50	0,23	35	0,40	0,20
06125	60	0,34	42	0,40	0,16
06126	70	0,40	49	0,35	0,14
06127	75	0,43	53	0,30	0,10
06128	80	0,46	56	0,28	0,10
06129	90	0,48	62	0,24	0,09
06130	100	0,51	70	0,20	0,09
06131	110	0,55	78	0,20	0,08
06132	120	0,60	85	0,20	0,08
06133	125	0,65	88	0,20	0,08
06134	130	0,68	90	0,18	0,07
06135	140	0,71	95	0,15	0,06
06136	150	0,78	105	0,10	0,06
06137	160	0,82	112	0,10	0,06
06138	170	0,86	118	0,09	0,05
06140	180	1,00	126	0,08	0,05
06141	200	1,0	140	0,08	0,05
06143	225	1,15	155	0,06	0,04
06144	250	1,25	175	0,05	0,04
06146	300	1,55	210	0,03	0,03
06148	350	1,88	245	0,02	0,02
06150	400	2,10	280	0,02	0,02
06151	450	2,35	290	0,01	0,01
06152	500	3,00	330	0,01	0,01

Otros diámetros bajo demanda