

MANGUERAS DE AIREACIÓN

CARACTERÍSTICAS

**Aplicaciones:**

Aspiración y descarga de materiales abrasivos.

**Material:**

Poliuretano con espiral de acero galvanizado.

**Espesor:** 1,4 mm.

**Color:** Claro.

**Longitud rollos:** 10 mts. y 15 mts.

**Rango Temperatura:** -40°C. hasta + 100°C.

**Propiedades:**

Tubo interior completamente liso.  
Excelente resistencia a la abrasión.  
Resistencia a aceites y petróleos.  
No tóxica.  
Libre de halógenos y suavizantes.

**Construcciones especiales:**

Resistente a hidrólisis y microbios.  
Antiestática. ( $R < 10^8$  Ohm).

DATOS TÉCNICOS

Código	Diam. mm.	Peso Kg/m	Radio Giro mm.	Presión Serv. (Bar)	Depresión Serv. (Bar)
06236	30	0,35	45	3,00	0,90
06237	32	0,38	48	3,00	0,90
06240	40	0,56	60	2,30	0,70
06241	45	0,60	68	2,10	0,65
06242	50	0,67	75	1,90	0,60
06243	55	0,72	82	1,85	0,58
06244	60	0,79	90	1,80	0,55
06247	80	1,09	120	1,20	0,45
06248	90	1,23	135	1,10	0,45
06249	100	1,36	150	1,10	0,40
06250	110	1,38	165	1,00	0,35
06252	120	1,42	180	0,90	0,30
06253	125	1,54	188	0,80	0,25
06254	130	1,65	195	0,75	0,22
06255	140	1,75	210	0,70	0,20
06256	150	1,82	225	0,70	0,20
06257	160	2,15	240	0,60	0,20
06259	180	2,55	270	0,50	0,15
06260	200	2,92	300	0,50	0,15
06263	225	3,25	338	0,42	0,10
06264	250	3,57	375	0,30	0,10
06265	275	3,80	410	0,30	0,10
06266	300	4,31	450	0,30	0,10

Otros diámetros bajo demanda  
Fabricación bajo pedido