

TUBERÍA CONTINUA FLEXIBLE PARA POZOS / PARA BOMBAS SUMERGIBLES DE HASTA 6"



Hasta 100mts
de profundidad



Terminal INOX AISI 316L racorado por expansión

CARACTERÍSTICAS

Construcción: Tubería flexible de Poliuretano con refuerzo textil de poliéster - Poliamida de alta tenacidad.



FIJACIÓN CABLE ELÉCTRICO



PASO 1



PASO 2

APLICACIÓN

Instalación de bombas sumergibles.

Dicha tubería cabe la posibilidad de racorarla con 2 sistemas:
1- **Racorado** por expansión.
2- **Racorado** con terminales cónicos desmontables ranurados.



Máquina para racorar
Racorado por expansión.
Hasta 100m. de altura manométrica.



Terminal INOX AISI 316L cónico desmontable ranurado

PRESENTACIÓN

Bobinas de 200, 500 y 600 metros.
Tramos racorados y cortados a medida, bajo pedido.

peso / Mt.	Presión (bar)	Carga Max. Servicio	Límite de Resistencia por Tracción	Prof. Máx.	Tº de serv.	Gama ph.	Caudal Máx. recomendado
(gr)	Serv. / Rotu.	(Kg)	(Kg)	(mts)			
490	10/>50	500	>2.500	100	-10°C a 50°C	4 a 9	20m ³ /h

Depuración o tratamiento del pozo: CONSULTAR.