

BRAITEL PLP

**Aplicaciones:**

Equipos de pintura a baja presión (30 bar), con disolventes muy agresivos (tipo MEC), conductora, y recubierta de poliuretano que permite la limpieza exterior de la manguera.

Material:

Tubo interior de poliamida, refuerzo textil de poliéster con hilos conductores. (conductora).

Cubierta de poliuretano que permite la limpieza exterior de la manguera.

Superficie: Lisa.

Identificación:

Marcado Braitel PLP.

Color azul.

Longitud estándar: Rollos de 100 metros.

Rango Temperatura: -40⁰C. hasta 100⁰C.

Presentación:

Manguera sencilla o doble (TWIN)

Norma:

ISO 1307.

APLICACIÓN:

Equipos de pintura a baja presión (30 bar) para cabinas industriales.

DATOS TÉCNICOS

Código	Diámetro Interior-Exterior (mm.)	Presión Servicio (Bar)	Presión Rotura (Bar)	Long. Estándar (Mts.)
02325	6,3 x 10	30	90	100
02326	8 x 13	30	90	100
02327	10 x 15	30	90	100

DATOS TÉCNICOS

Código	Diámetro Interior-Exterior (mm.)	Peso (gr/mt)	Peso Rollo (Kg)	Dimensiones Rollo (cm)
02325	6,3 x 10	70	7	65x65x20
02326	8 x 13	100	10	70x70x20
02327	10 x 15	130	13	75x75x20

Otros diámetros o manguera doble, se fabrican bajo pedido.