

OROTAWA L40



Aplicaciones:

Conducción de productos fitosanitarios.
Carretillas y equipos de fumigación que incorporan bombas que trabajan a 20 o 40 bar de presión.
Equipos de aire comprimido.

Material:

Tubo ligero y flexible, fabricado en continuo de termocaucho con refuerzo textil de poliéster.

Superficie: Lisa.

Identificación:

Marcado Orotawa L20.
Color negro.

Rango Temperatura: -20⁰C. hasta 60⁰C.

Norma: ISO 1307

APLICACIÓN:

Mangueras de un equipo de fumigación que trabaja a 20 bar de presión.

DATOS TÉCNICOS L 40

Código	Díámetro Interior-Exterior (mm.)	Presión Servicio (Bar)	Presión Rotura (Bar)	Long. Estandar (Mts.)
02375	8 x 14	40	120	100
02376	10 x 17	40	120	100
02377	12 x 19	40	120	100

DATOS TÉCNICOS L 40

Código	Díámetro Interior-Exterior (mm.)	Peso (gr/mt)	Peso Rollo (Kg)	Dimensiones Rollo (cm)
02375	8 x 14	160	16	50x50x20
02376	10 x 17	200	20	60x60x20
02377	12 x 19	230	23	70x70x20