

RYLKHOR 10



**Aplicaciones:**

Impulsión de aire y agua a baja presión (10 bar).  
Equipos de refrigeración por agua fría industrial.  
Limpieza de suelos, con agua y detergentes industriales.

**Material:**

Tubo con refuerzo textil fabricado en continuo de termocaucho resistente a la intemperie y a la abrasión.

**Superficie:**

Estrada

**Identificación:**

Marcado Rylkhor 10.

**Longitud estándar:**

100 mts. hasta diámetro 12 mm.  
50 mts. a partir de los 15 mm.

**Rango Temperatura:**

-15<sup>0</sup>C. hasta 60<sup>0</sup>C.

**Norma:** ISO 1307

**APLICACIÓN:**

Sistemas de refrigeración industrial por agua fría.

**DATOS TÉCNICOS**

Código	Diámetro Interior-Exterior (mm.)	Presión Servicio (Bar)	Presión Rotura (Bar)	Long. Estándar (Mts.)
02025	8 x 15	20	60	100
02026	10 x 17	20	60	100
02027	12 x 19	15	45	100
02028	15 x 22	15	45	50
02029	18 x 26	10	30	50
02030	19 x 27	10	30	50
02031	22 x 31	10	30	50
02032	25 x 34	10	30	50
02033	30 x 41	10	30	50
02034	35 x 47	10	30	50

**DATOS TÉCNICOS**

Código	Diámetro Interior-Exterior (mm.)	Peso (gr/mt)	Peso Rollo (Kg)	Dimensiones
02025	8 x 15	180	18,0	45x45x20
02026	10 x 17	185	18,5	55x55x20
02027	12 x 19	220	22,0	58x58x20
02028	15 x 22	280	14,0	60x60x20
02029	18 x 26	350	17,5	70x70x20
02030	19 x 27	410	20,5	72x72x20
02031	22 x 31	450	22,5	75x75x20
02032	25 x 34	520	26,0	80x80x20
02033	30 x 41	580	29,0	90x90x20
02034	35 x 47	650	32,5	100x100x25