

RYLSOL ACETILENO



**Aplicaciones:**

Soldadura con oxígeno y acetileno, a presión (20 bar) de trabajo.

**Material:**

Tubo de caucho sintético, liso, reforzado con tejido de poliéster.

**Superficie:**

Lisa.

**Identificación:**

Marcado Rylsol AC.

Color rojo.

**Longitud estándar:**

Rollos de 100 metros.

**Rango Temperatura:**

-20°C. hasta 80°C.

**Norma:**

EN 559.

**APLICACIÓN:**

Manguera RYLSOL AC (Roja)

Equipos de oxígeno y acetileno en talleres industriales de soldadura.

DATOS TÉCNICOS

Código	Diámetro Interior-Exterior (mm.)	Presión Servicio (Bar)	Presión Rotura (Bar)	Long. Estándar (Mts.)
02150	6 x 14	20	60	100
02151	8 x 16	20	60	100
02152	9 x 16	20	60	100
02153	10 x 18	20	60	100
02154	12 x 21	20	60	100

DATOS TÉCNICOS

Código	Diámetro Interior-Exterior (mm.)	Peso (gr/mt)	Peso Rollo (Kg)	Dimensiones Rollo (cm)
02150	6 x 14	150	15	40x40x10
02151	8 x 16	180	18	47x47x12
02152	9 x 16	170	17	47x47x12
02153	10 x 18	200	20	50x50x13
02154	12 x 21	220	22	54x54x15