

RYLSOL CRISTAL



**Aplicaciones:**

Agua, aire y conducción de materias primas en industria alimentaria, neumática e industrial en general. (15 bar).

**Material:**

PVC Atóxico, con refuerzo de poliéster de alta tenacidad.

**Identificación:**

Marcado Rylsol cristal.

Color transparente azulado.

Mismo modelo con tonalidad transparente y línea roja para exportación.

**Longitud estándar:**

Rollos de 50 mts.

**Bajo pedido:**

Bobinas de 300 mts.

Rango Temperatura:

0°C. hasta 60°C.

**Norma:**

ISO 1307

**APLICACIÓN:**

Dosificación de granulado en la Industria de transformación de materias primas.

**DATOS TÉCNICOS**

Código	Diámetro Interior-Exterior (mm.)	Presión Servicio (Bar)	Presión Rotura (Bar)	Long. Estandar (Mts.)
05080	6 x 12	15	45	50
05081	8 x 14	15	45	50
05082	10 x 16	15	45	50
05083	12 x 18	15	45	50
05084	15 x 21	15	45	50
05085	20 x 26	15	45	50
05086	25 x 32	15	45	50
05087	30 x 38	15	45	50
-	32 x 41	10	30	25
-	35 x 44	10	30	25
-	38 x 48	10	30	25
-	40 x 50	10	30	25
-	50 x 62	10	30	25

