

Hidrolimpiadoras agua caliente

Profesionales eléctricas a 1.500 rpm.



A Pistola
B Lanza
C Manguera A.P.

Serie **MAGNUM** WS

HIDROLIMPIADORA A.P.
DE AGUA CALIENTE
MOTOR ELECTRICO
3~400 V
230 / 400 V / 50 Hz

Tipo bomba

WS I.P.



Equipada con:

Temperatura 30-150°

Bomba de 3 pistones cerámicos

Sistema biela/cigüeñal

Depósito de agua

Regulación de la presión

Aspiración detergente a alta presión

Depósito detergente de 28 lts.

Etapa vapor

Junta elástica con acoplamiento motor-bomba

Caldera vertical con serpentín de doble enrollamiento y gran conductividad térmica

Motor eléctrico con protección térmica

Mandos en baja tensión a 24 v.

Manómetro

Termostato de seguridad

Válvula de seguridad

Depósito de 2 lts. anticálcico con sales

Filtros de agua, detergente y gas-oil

Señal luminosa tensión, falta de agua, gas-oil y TSI

Freno de estacionamiento

Manguera A.P. 10 mts., pistola con antivueltas y lanza

Cable eléctrico 5 mts.

2 Ruedas fijas y 2 giratorias

OPCIONAL:

Enrollador
capacidad 40 mts.
PK012

Dotadas de serie con TSI:

- Paro automático temporizado
- Paro automático por falta de agua
- Paro quemador por falta de gas-oil
- Retardo encendido caldera (3 segundos)
- Paro total máquina si no se usa en 1 hora

MODELO						
	Presión bar	Caudal Lt/h	Motor HP	R.P.M	Peso kg	Dimensión Máquina An x L x Al. cm
MG 20.21 TSI	200	1200	10	1450	190	74'5x120x104