

# AUTÓNOMAS AGUA CALIENTE

Profesionales a 1.500 rpm.

Tipo bomba

HAWK



A Pistola  
B Lanza  
C Manguera A.P.



## Equipos autónomos de agua caliente equipados con:

- Bomba a 3 pistones cerámicos
- Sistema biela/cigüeñal.
- Regulación de la presión.
- Filtro entrada agua.
- Manómetro.
- Doble bancada con silenblocks.
- Alternador Leroy Somer de 2.200 W.
- Caldera V1 de 58.000 K/cal. completa de accesorios.
- Temperatura: 30°-150°.
- Depósito gas-oil de 20 litros.
- Quemador de gasoil.
- Mod. AUT-65 con motor/Honda de 13 cv. arranque eléctrico con batería
- Mod. AUT-D con motor diesel Ruggerini de 13 cv. arranque eléctrico con batería.
- Manguera A.P. 10 mt., pistola y lanza.
- Robusto chasis tabular con 2 ruedas fijas y 2 giratorias con freno.

OPCIONAL:  
Enrollador manual  
PK012

MODELO							
	Max. presión	Caudal	Motor HP	R.P.M.	Temperatura	Peso	Dimensión Máquina
	bar	L/h	HP		°C	kg	AnxLxAI (cm)
AUT-D.20/15AC	200	15	13	1.500	30/150°		78x130x96
AUT-GS20/15AC	200	15	13	1.500	30/150°		78x130x96
AUT-D. Motor diesel		AUT-GS. Motor gasolina					