

Hidrolimpiadoras agua caliente Serie Max

Hidrolimpiadora profesional a 1450 rpm. Motores de 17 hp a 380 v. trifásico. Depósito de agua en acero inoxidable con boya, aspiración detergente a alta presión con regulador, amortiguador de vibraciones, caldera vertical refrigerada por aire, serpentín de doble enrollamiento de 45 mts. de largo de gran conductividad térmica, quemador de gasoil de gran robustez, depósito gasoil de 25 lts. con filtro, termostato de seguridad, temperatura 30-150°, filtros de agua y detergente, paro automático temporizado, 2 ruedas sobredimensionadas macizas y 2 ruedas giratorias, 10 mts. manguera alta presión y lanza completa.

Dotación de serie:

- Paro máquina por falta de agua con piloto indicador.
- Paro quemador por falta de gasoil con piloto indicador.



| Modelo | Presión bar | Caudal l/m | Tensión V. | Motor Hp | Dimensiones mm. | Peso Kgs. |
|----------|-------------|------------|------------|----------|-----------------|-----------|
| MX 20-30 | 200 | 30 | 380 | 17 | 755X1200X985 | 400 |
| MX 30-21 | 300 | 21 | 380 | 17 | 755X1200X895 | 400 |