

Hidrolimpiadoras serie Maxi, versiones 1,2 y 3 a 1450 rpm.



Maxi 1.

Dotada de serie con paro automático temporizado y paro de máquina por falta de agua y sobrecalentamiento del motor. Toma de detergentes o aditivos a baja presión, 10 mts. de manguera presión y lanza completa. Opcional enrollador de manguera.

Maxi 2.

Versión en 7,5 CV. y by-pass. Toma de detergentes o aditivos a baja presión. 10 mts. manguera presión y lanza completa. Opcional Stop total, Stop total temporizado, paro por falta de agua y sobrecalentamiento motor, enrollador de manguera.

Maxi 3.

Versión en 10 y 17 CV. by-pass. Cuadro eléctrico con maniobra a 24 V. Toma de detergentes o aditivos a baja presión. 10 mts. manguera presión y lanza completa. Opcional Stop total, Stop total temporizado, paro por falta de agua y sobrecalentamiento motor, enrollador de manguera.

Modelo	Presión Bar	Caudal l/m	Tensión V.	Motor Hp	Dimensiones mm.	Peso Kgs.
M1.13-10XM	130	10	220	3	580X900X830	57
M1.15-15XM	150	15	380-220	5,5	580X900X830	57
M2.20-15RK	200	15	380-220	7,5	580X1020X830	80
M2.15-21RK	150	21	380-220	7,5	580X1020X830	80
M3.20-21XW	200	21	380-220	10	650X1250X900	110
M3.20-30XW	200	30	380-220	17	650X1250X900	125
M3.28-21XW	280	21	380-220	17	650X1250X900	125
M3.35-15XW	350	15	380-220	17	650X1250X900	125

Hidrolimpiadoras serie Maxi, versiones 4 y 5 a 1450 rpm.



Maxi 4 – Maxi 5.

Cuadro eléctrico con arranque estrella – triángulo, transmisión motor bomba mediante acople elástico. Aspiración detergente solo en Maxi 4. Depósito agua de acero inoxidable en Maxi 5. Freno de estacionamiento. 10 mts. manguera presión y lanza completa.

Modelo	Presión Bar	Caudal l/m	Tensión V.	Motor Hp	Dimensiones mm.	Peso Kgs.
M4.35-21SXW	350	21	380	20	820X1400X900	250
M5.50-22SHP	500	22	380	30	820X1400X900	280