

Hidrolimpiadora profesional de agua caliente a 1450 rpm., Paro automático temporizado de serie.

Depósito de agua en acero inoxidable con boya.

Caldera vertical refrigerada por aire y serpentín de doble enrollamiento de gran conductividad térmica. Quemador gasoil de gran robustez. Termostato de seguridad, temperatura 30 – 150°.

Aspiración detergente a alta presión con regulador. Filtros de agua y detergente. Doble filtro gasoil, protector acero inoxidable en capó para protegerlo de la salida de humos. 10 mts. manguera presión y lanza completa.

Hidrolimpiadoras agua caliente Serie Omega OM-W a 1450 rpm.



Modelo	Presión bar	Caudal l/m	Tensión V.	Motor Hp	Dimensiones mm.	Peso Kgs.
OM 13-10W	130	10	220	3	640X950X755	95
OM 15-15W	150	15	380-220	5,5	640X950X755	95

Hidrolimpiadora profesional de agua caliente a 1450 rpm., Paro automático temporizado de serie.

Depósito de agua en acero inoxidable con boya.

Caldera vertical refrigerada por aire y serpentín de doble enrollamiento de gran conductividad térmica. Quemador gasoil de gran robustez. Termostato de seguridad, temperatura 30 – 150°.

Aspiración detergente a alta presión con regulador. Filtros de agua y detergente. Doble filtro gasoil, protector acero inoxidable en capó para protegerlo de la salida de humos. 10 mts. manguera presión y lanza completa.

Modelo OM 20-21 WS con paro máquina por falta de agua y paro del quemador por falta de gasoil de serie.

Hidrolimpiadoras agua caliente Serie Omega OM-WS a 1450 rpm.



Modelo	Presión bar	Caudal l/m	Tensión V.	Motor Hp	Dimensiones mm.	Peso Kgs.
OM 20-15WS	200	15	380-220	7,5	755X1115X985	140
OM 15-21WS	150	21	380-220	7,5	755X1115X985	140
OM 20-21WS	200	21	380-220	10	755X1115X985	175