BIR

boca de impulsión regulable en acero

Precio p. 301

➤ ventajas

- **Difusión de aire direccional - posibilidad de instalación en la esquina de la sala, cerca del tabique.**
- **Regulación sencilla gracias a la presencia de una moleta exterior.**
- **Instalación sencilla - junta de caucho que garantiza la fijación y la estanqueidad.**

➤ gama

- 4 diámetros de conexión: 100, 125, 160, 200 mm.
- Color estándar: blanco (pintura epoxy blanca).

➤ aplicación / utilización

- Alojamientos y locales terciarios.
- Montaje en techo.

➤ medidas

Modelo	D1 (mm)	D2 (mm)	H (mm)
BIR 100	88	140	13
BIR 125	113	160	13
BIR 160	148	203	21
BIR 200	188	243	21



➤ embalaje

- La boca.

➤ especificación

- Boca de impulsión circular de pequeño caudal, con deflector central que permite la regulación y la orientación del flujo de aire.
- Fabricada en acero revestido de pintura epoxy blanca.
- Tipo **BIR**, marca **France Air.**

descripción técnica

➤ Límites de utilización

- Zona de utilización: de 50 a 150 Pa.

➤ Características

Modelo	Caudal (m³/h)	
	mini	maxi
BIR 100	15	180
BIR 125	15	220
BIR 160	50	400
BIR 200	50	500

montaje y conexión

- Montaje por simple encaje en:
  - un conducto flexible o rígido.
  - un collarín metálico.
  - un manguito de pladur.

accesorios específicos

Para TMM

➤ Collarín metálico

- Acero galvanizado.
- Fijación con pegamento en el interior del conducto.

collarín		aplicación
Ø unión (mm)	largo (mm)	
80	45	TMM 80
100	47	TMM 100
125	47	TMM 125
160	51	TMM 160
200	52	TMM 200

Para TMP y BSC

➤ Manguito pladur metálico



- Acero galvanizado.
- Fijación por 3 garras.

manguito pladur		aplicación	
Ø unión (mm)	largo (mm)		
80	150	TMP 80	BSC 80
100	140	TMP 100	BSC 100
125	150	TMP 125	BSC 125
160	150	TMP 160	BSC 160
200	150	TMP 200	–

Para TMM/TMP

➤ Rad Régul'air®

- Regulador de caudal constante.
- Diámetro: 80, 100, 125, 160, 200 mm.
- Caudales cubiertos: desde 15 m³/h hasta 500 m³/h.

Para BIR

➤ Collarin metálico

- Acero galvanizado.
- Fijación con pegamento en el conducto.

collarín		aplicación
Ø unión (mm)	largo (mm)	
100	47	BIR 100
125	47	BIR 125
160	51	BIR 160
200	52	BIR 200

Para BSA y BIR

➤ Manguito pladur metálico



- Acero galvanizado.
- Fijación por 3 garras.

collarín pladur		aplicación	
Ø unión (mm)	largo (mm)		
100	140	BSA 100	BIR 100
125	150	BSA 125	BIR 125
160	150	BSA 160	BIR 160
200	150	—	BIR 200