

CENTRALIZACION DE GLP PARA 1 CONTADOR

Presión de salida de 150 ó 800 mbar

Armario de regulación para gas propano con entrada en MPB (normalmente a 1,75 bar) y salida a 150 ó 800 mbar., con un caudal nominal de 4 kg/h. Dispone de alojamiento para un contador tipo G-4.

Se suministra con entrada a 20/150 para acoplar transición de polietileno o racor Cu. Salida a 7/8" para acoplar racor Cu. Para otras entradas o salidas, añadir la pieza deseada de la lista adjunta.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Presión entrada:	MPB (0,5 a 5 bar)
Presión salida:	150 mbar ó 800 mbar
Caudal nominal:	4 kg/h
Seguridad por máxima:	300 mbar (sólo en el de Ps. 150 mbar)
Regulador modelo:	RB-150 ó RB-800
Conexión entrada estándar:	Llave roscada macho 20/150
Conexión salida:	Racor salida contador 7/8"
Caja:	Poliéster con fibra de vidrio auto extinguiible
Tapa caja:	Con mirilla
Dimensiones:	485 x 350 x 195 mm
Contador:	No incluido en el precio

CENTRALIZACION DE GLP PARA 1 CONTADOR

Código	Artículo
CE.8.01.5018	Centralización propano 1 contador 150 mbar
CE.8.03.0018	Centralización propano 1 contador 800 mbar
CE.8.95.09351	Transición PE 20e2 a Tuerca Loca 20/150
CE.8.95.09352	Transición PE 20e3 a Tuerca Loca 20/150
CE.7.50.0010	Toma presión para MPB tipo Peterson 1/4"
CE.7.50.0012	Aguja adaptación a manómetro conexión 1/4"
ZY.9.99.99106	Te, racor TL. 20/150 a M.20/150 con toma manómetro 1/4"
CE.9.35.0021	Armario con válvula entrada y soporte contador
CE.9.35.0064	Armario vacío con mirilla

