

# CENTRALIZACION DE GLP PARA 2 CONTADORES

Presión de salida de 150 ó 800 mbar

Armario de regulación para gas propano con entrada en MPB (normalmente a 1,75 bar) y salida a 150 ó 800 mbar., con un caudal nominal de 2 x 4 kg/h. Dispone de alojamiento para dos contadores tipo G-4.

Se suministran con entrada a 20/150 para acoplar transición de polietileno o racor Cu. Salida a 7/8" para acoplar racor Cu. Para otras entradas o salidas, añadir las piezas deseadas de la lista adjunta.



## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

<b>Presión entrada:</b>	MPB (0,5 a 5 bar)
<b>Presión salida:</b>	150 mbar ó 800 mbar
<b>Caudal nominal:</b>	2 x 4 kg/h
<b>Seguridad por máxima:</b>	300 mbar (sólo en el de Ps. 150 mbar)
<b>Regulador modelo:</b>	RB-150 ó RB-800
<b>Conexión entrada estándar:</b>	Llave roscada macho 20/150
<b>Conexiones salida:</b>	Racor salida contador 7/8"
<b>Caja:</b>	Poliéster con fibra de vidrio auto extingüible
<b>Tapa caja:</b>	Con mirillas
<b>Dimensiones:</b>	578 x 698 x 240 mm
<b>Contadores:</b>	No incluidos en el precio

## CENTRALIZACION DE GLP PARA 2 CONTADORES

Código	Artículo
CE.8.01.5028	Centralización propano 2 contadores 150 mbar
CE.8.03.0028	Centralización propano 2 contadores 800 mbar
CE.8.95.09351	Transición PE 20e2 a Tuerca Loca 20/150
CE.8.95.09352	Transición PE 20e3 a Tuerca Loca 20/150
CE.7.50.0010	Toma presión para MPB tipo Peterson 1/4"
CE.7.50.0012	Aguja adaptación a manómetro conexión 1/4"
ZY.9.99.99106	Te, racor TL. 20/150 a M.20/150 con toma manómetro 1/4"
CE.9.35.0065	Armario con válvula entrada y soportes contadores
CE.9.35.0058	Armario vacío con mirillas

