

Reguladores salida contador, presión salida 37 mbar (22 mbar)

Reguladores destinados para su instalación después del contador: con presión de salida a 37 mbar (22 mbar con cambio de muelle) y válvula interceptadora de seguridad (VIS) por mínima de rearme manual.

El modelo RB 3722 es apropiado para aquellas instalaciones de viviendas que precisen un caudal máximo de 4 kg/h de GLP, siendo el modelo RN 20P indicado para instalaciones que requieran un caudal superior, de hasta 8 kg/h de propano.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Modelo:	RB 3722
Material cuerpo:	Zamak
Material tapa:	Zamak
Material membrana:	Goma BUNA-N
Material cierres:	Goma BUNA-N
Material Juntas tóricas:	Goma BUNA-N
Presión de entrada:	Máx. 400 mbar
Presión de salida:	37 mbar (22 con cambio de muelles)
Caudal GLP:	4 Kg/h
Dispositivo de seguridad:	Por mínima
Rearme seguridad:	Manual
Conexión entrada:	Macho 20 x 150
Conexión salida:	Macho 20 x 150

REGULADOR PARA INSTALACIONES POLIVALENTES Repsol - Gas Natural DE GAS CANALIZADO

Código	Artículo	Peso
CE.8.95.0151	Regulador RB 3722	450 g

DIMENSIONES en mm

