

RACORES ROSCADOS PARA TUERCA LOCA

Enlaces roscados en acero o latón para unir mediante tuerca loca y junta plana. Al precio del racor debe sumarse la tuerca loca precintable, la junta plana de goma y la toma de presión si la lleva.



Código	Conexión Macho	Longitud Racor	Material Racor	Carácter especial	Para tuerca loca
ZM.1.00.0448	1/2"	23,0	acero	+ planos apriete	3/4"
ZM.1.00.0401		33,4	acero		
ZM.1.00.0408		39,0	latón		
ZM.1.00.0460	3/4"	56,0	latón	+ planos apriete	7/8"
ZM.1.00.0299		30,0	acero		1"
ZM.1.00.0210		42,5	latón		
ZM.1.00.0382		132,0	acero	+planos apriete + planos apriete	1,1/4"
ZM.1.00.0207		178,0	acero		
ZM.1.00.0489		30,0	latón		
ZM.1.00.0358		34,0	latón		
ZM.1.00.1252		39,0	latón	+ toma 1/8"	
ZM.1.00.1765		49,5	latón		
RE.8.04.0081		1"	24	acero	+ toma 1/8"
ZM.1.00.2616	40,5		latón		
ZM.1.00.2741	35,0		latón		
ZM.1.00.0389	56,0		latón		
ZM.1.00.0409	1,1/2"	32,0	acero	+ pivotes apriete	2"
ZM.1.00.1109		49,0	acero		
ZM.1.00.2514		61,0	latón		
ZM.1.00.2674		45,0	acero		
ZM.1.00.0378	M18x1	36,0	latón	+ planos apriete	1,1/4"
ZM.1.00.1619		51,0	latón		
ZM.1.00.1757	M30x1	36,0	latón		