



## YES

### CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES

Sistema de mesas que configura desde un trípode a un cienpiés, sinuosamente o con una rectitud infinita, simple, sólido pero completo y ligero.

“YES” es un sistema de mesas de G.Teixidó para ENEA que se adapta a multitud de necesidades.

Las encimeras se producen en tablero de madera en diferentes acabados o en cristal. Y las patas y barretas son de acero lacado en todas las opciones de definición y las uniones encimera-pata en aluminio inyectado en igual acabado.



### CERTIFICADOS

- Resultados Satisfactorios en los Ensayos de Resistencia Estructural según Norma UNE 11.010-89 Nivel de Ensayo 5 (público severo).
- Certificado de Registro de Empresa UNE-EN ISO 9001: 2000 Sistemas de gestión de la Calidad.

MESAS

## ESTRUCTURA

Metálico con tubo oval especial 98x65x1,5 mm. de acero laminado en frío ST= 37, RM= 37-44 kgrs/mm<sup>2</sup>, Alargamiento >30%, Dureza ≤ 57 HR B.

## SOLDADURA

Soldadura semiautomática manual de arco con aporte de hilo de acero controlado con gas.

## PINTURA

Recubrimiento multicapa en base a pinturas líquidas y lacas en polvo transparente (Epoxi), con aplicación electrostática y polimerizadas en horno a 200°C.

### • Características de la Pintura en polvo:

- Densidad ISO 2811: 1,20 grs/cc.
- Material no volátil (180°C):99,9%.
- Buena estabilidad física.

### • Características de la Película Aplicada s/DIN 50939:

- Espesor de la película aplicada ISO 2360: 80µ.(165µ acab47, 105µ acab.46).
- Adherencia a la cuadrícula ISO 2409: 100%.
- Dureza Bucholz ISO 2815: 80 mínimo.
- Impacto directo e inverso ASTM D 3260: 60 cm (1Kg.).

### • Ensayo de Envejecimiento Acelerado s/DIN 50939:

- Niebla Salina Acética ISO 9227: 1000 hrs. Mínimo.
- Humedad saturada DIN 50017: 1000 hrs. Mínimo.
- Imtemperie Suntest ISO 11341: cumple Qualicoat.

En las encimeras de Madera, barniz base poliuretano, con tinte, fondo y acabado en 4 colores, brillo semi-mate con tratamiento ultravioleta y anti-marilleo.

## CRISTAL

Cristal Stadip, con certificación DBT-2086, certificación del blindaje transparente de 6+6 mm., con un intercalario de 0,38 mm., resistente al impacto manual, nivel A.

## ENCIMERA MADERA

Aglomerado de 19mm.con canto chapeado o DM de 25, ambas versiones calidad E1 y chapeado en chapa de haya.

## ALUMINIO

Brazos y soportes de respaldo de aluminio inyectado:

- **Material:** L-2630 UNE 38-263 (equivalente con CEN, ISO 3522, AFNOR 57-702, BS 1 490, ASTM A 380).
- **Resistencia Mecánica:** 17 kgr/ mm<sup>2</sup> mínimo.
- **Alargamiento:** 1% mínimo.
- **Dureza Brinell:** 75 aprox.
- **Densidad:** 2,7 Kgr/dm<sup>3</sup>.

## EMBALAJE

El embalaje de la mesa YES se compone de dos bultos:

- **Encimeras:** se cubren con plástico burbuja, protegiéndose los cantos con material poliespan e introduciéndose finalmente en una caja de cartón doble-doble ondulado unitariamente.
- **Patas:** se cubren con plástico burbuja, introduciéndose finalmente en una caja de cartón doble-doble ondulado unitariamente.

## PESOS

- **Patas Direct system:** de 2,8 Kg./rf. y 3,8 Kg./rf.
- **Patas Link system:** de 2,8 Kg./rf., 2,9 Kg., 3,9 Kg./rf., 3,1 Kg./rf., 4,1 Kg./rf. y 4,3 Kg./rf.
- **Encimeras Direct system:**
  - Semicircular en madera: 10 Kg.
  - Cuadrada en madera de 800mm.: 11,5 Kg.
  - Rectangular en madera de 1400 x 800mm.: 20 Kg.
  - Rectangular en madera de 1800 x 800mm.: 23 Kg.
  - Cuadrada en madera de 1000mm.: 18 Kg.
  - Cuadrada en madera de 1200mm.: 26 Kg.
  - Redonda en madera de 1200mm.: 21 Kg.

## • Encimeras Link system:

- Semicircular en madera 800 x 800mm.: 8 Kg.
- Semicircular en madera 1000 x 1000mm.: 12 Kg.
- Cuadrada en madera de 800mm.: 9 Kg.
- Cuadrada en madera de 1000mm.: 13 Kg.
- Cuadrada en madera de 1200mm.: 19 Kg.
- Rectangular en madera de 1400 x 800mm.: 15 Kg.
- Rectangular en madera de 1800 x 800mm.: 19 Kg.
- Rectangular en madera de 2000 x 1000mm.: 26 Kg.
- Redonda en madera de 1200mm.: 15 Kg.
- Semicircular en cristal 800 x 800mm.: 18 Kg.
- Cuadrada en cristal de 800mm.: 20 Kg.
- Semicircular en cristal 1000 x 1000mm.: 20 Kg.
- Cuadrada en cristal de 1000mm.: 32 Kg.
- Cuadrada en cristal de 1200mm.: 45 Kg.
- Rectangular en cristal de 1400 x 800mm.: 35 Kg.
- Rectangular en cristal de 1800 x 800mm.: 45 Kg.
- Rectangular en cristal de 2000 x 1000mm.: 63 Kg.
- Redonda en cristal de 1200mm.: 36 Kg.
- Elíptica en cristal de 2200 x 1100 mm.: 60 Kg.

## VOLUMENES

- **Patas Direct system:** de 0,06 y 0,07 m<sup>3</sup> según número de unidades.
- **Encimeras Direct system:** 0,2 m<sup>3</sup>.
- **Patas Link system:** de 0,06 y 0,07 m<sup>3</sup> según número de unidades.
- **Encimeras Link system:** 0,2 m<sup>3</sup>, excepto encimera elíptica de cristal 0,4 m<sup>3</sup>.



C O N T R A C T

Eredu, S. Coop.

Tel.: + 34 943 80 62 75 • Fax: + 34 943 80 61 74  
Ola Auzoa nº 4, E-20250 LEGORRETA (Spain)

enea@eredu.com