



HEMPALUX

BRILLANTE / BRILLANT

▲ GRIS MEDIO
GRIS MOYEN
0016S

▲ GRIS CLARO
GRIS CLAIR
0019S

▲ GRIS PERLA
GRIS PERLE
0017S

▲ GRIS OSCURO
GRIS FONCÉ
0018S

▲ AZUL COBALTO
BLEU COBALT
0035S

▲ AZUL MARINO
BLEU
0034S

▲ AZUL LUMINOSO
BLEU ILLUMINÉ
0036S



HEMPALUX 52940

HEMPALUX es un excelente esmalte sintético, tanto para exteriores como para interiores, muy brillante y de extraordinario poder cubriente. HEMPALUX seca rápidamente, tiene buena brochabilidad y gran rendimiento. En exteriores, HEMPALUX resiste toda clase de ambientes y su brillo y color permanecen inalterables. El blanco no amarillea.

Es el esmalte ideal para pintar superficies en el exterior tales como embarcaciones de recreo, puertas, ventanas, muebles, maquinaria, tuberías y toda clase de superficies (metálicas, de madera, poliéster, yeso o cemento debidamente imprimados) en colegios, almacenes, talleres, oficinas, etc.

HEMPALUX est une finition synthétique de haute qualité, tant pour les intérieurs que pour les extérieurs, brillante avec un très grand pouvoir opacifiant. HEMPALUX sèche rapidement, bonnes propriétés d'application. Sur les surfaces extérieures, HEMPALUX résiste à toutes les intempéries et la brillance et la couleur restent inaltérables. Le blanc ne jaunit pas.

C'est une finition synthétique idéale pour peindre toutes surfaces d'un bateau et les portes, les fenêtres, les meubles, les machines, la tuyauterie, et toute sorte de superficie (métalliques, en bois, polyester, de plâtre, en ciment dûment peints) dans les collèges, les magasins, les ateliers, les bureaux, etc.

▼ AMARILLO REAL
JAUNE REAL
0056S

▼ AMARILLO MEDIO
JAUNE MOYEN
0059S

▼ NARANJA
ORANGE
0066S

▼ BERMELLÓN
VERMILLON
0057S

▼ ROJO VIVO
ROUGE VIVE
0058S

▼ GRANATE
GRENAT
0064S

▼ ROJO INGLÉS
ROUGE ANGLAIS
0062S



▲ AZUL MEDIO
BLEU MOYEN
0032S



▲ AZUL CLARO
BLEU CLAIR
0033S



▲ VERDE OCEANO
VERT OcéAN
0042S



▲ VERDE LUMINOSO
VERT ILUMINE
0046S



▲ VERDE PRIMAVERA
VERT PRINTEMPS
0043S



▲ VERDE HIERBA
VERT
0044S



▲ VERDE ISLA
VERT ÎLE
0045S

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Secado (a 20°C) al tacto: 2 horas.
- Intervalo de repintado: Mín. 18 horas
- Rendimiento: 10-12 m²/L aprox.
- Diluyente: 08230 HEMPEL'S THINNER.
- Aplicación: Brocha, rodillo o pistola.

CHARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Temps de séchage (à 20°C) au toucher: 2 heures.
- Intervalle de recouvrement: Min. 18 heures.
- Rendement théorique: 10-12 m²/L aprox.
- Diluant: 08230 HEMPEL'S THINNER.
- Mode d'application: Brosse, rouleau, pistolet.

MODO DE EMPLEO

- Imprimir previamente con:
 - HEMPEL'S SELLADORA si se trata de madera y albañilería.
 - UNIPRIMER o HEMPALUX PRIMER si es hierro o acero.

MODE D'EMPLOI

- Couches précédentes:
 - HEMPEL'S SEALER s'il sagit d'un support en bois et de maçonnerie.
 - HEMPALUX PRIMER sur les supports en fer ou en acier.

También se fabrican en: BLANCO NIEVE 0013S, NEGRO 1999S, BLANCO MATE 0015S y NEGRO MATE 0099S

Existe aussi en: BLANC NEIGE 0013S, NOIR 1999S, BLANC MAT 0015S et NOIR MAT 0099S

COLORES ORIENTATIVOS
COULEURS APPROXIMATIVES



▼ TERRACOTA
TERRE CUITE
0065S



▼ PARDO OSCURO
MARRÓN FONCÉ
0063S



▼ PARDO CLARO
MARRÓN CLAIR
0061S



▼ OCRE
OCRE
0060S



▼ GAMUZA
CHAMOIS
0029S



▼ MARFIL SUAVE
IVOIRE
0028S



▼ ALUMINIO
ALUMINIUM
0070S



DELEGACIONES:

ZONA CENTRO

Vía de los Poblados, 17
Edificio Indubuilding
Goico Planta 4, Nave Nº 10
28033 MADRID
Tel. 917 644 221 / 917 644 222
Fax 917 631 121

ZONA SUR

Poligono Industrial Navisa
Calle A, Nº 55-57
41006 SEVILLA
Tel. 954 645 669
Fax 954 645 840

ZONA NOROESTE

Muelle de Reparaciones de Coia, Parcela nº 6
36208 BOUZAS (VIGO)
Tel. 986 235 290 - 986 235 213
Fax 986 233 033

ZONA NORTE

Jon Arospide, 11, planta baja
48014 BILBAO
Tel. 944 470 044 - 944 477 742
Fax 944 470 375



PINTURAS HEMPEL, S.A.

Crta. de Sentmenat, 108
Apdo. Correos 8 - 08213 POLINYÀ (España)
Tel. 937 130 000 - Fax 937 130 368
E-Mail: general@es.hempel.com
www.hempel.com